

建筑铝模水性脱模剂

产品名称	建筑铝模水性脱模剂
公司名称	云南左龙经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区昌宏路国雅化工城C区7幢43号
联系电话	+86+0871-67393399 13888898878

产品详情

建筑铝模水性脱模剂是专门针对铝模板研制出来的新型产品，本品无毒，无刺激性气味，稳定性好，不易燃易爆，不影响环境，对人体无伤害；抗氧化，成膜性良好，与模板有良好的粘接力，不会因混凝土的压力和冲击力而破坏，具有更强的附着力，涂刷更方便，脱模更容易且脱模后模板上不容易粘水泥，水泥面更光滑，颜色更好看均匀。大大减少了工人清除模具污垢和打磨的劳动强度，节约时间及成本，并能有效的延长模具使用寿命，使用后用清水就能够脱除薄膜，没残留。

一、主要技术指标 1、外观：乳白至淡黄色均匀液体或膏状 2、含量：99% 3、PH值：7-8
4、密度：0.97克/立方厘米 5、稳定性：原液或稀释后的水溶液可长期保持稳定

二、使用方法 1、流程 清除污垢 涂刷脱模剂 风干(风干时间可由现场需要灵活调整，本产品涂刷均匀后不易被破坏) 注灌混凝土 静止 拆除模板

2、稀释比例及要求 建议直接使用效果更好，若为了降低成本建议稀释比例为1:1，即1公斤脱模剂加入1公斤水进行充分稀释。亦可根据现场制作过程调整释释比例，请务必做现场测试后再作调整，稀释比例应以实际应用效果为依据，并核算成本；请边稀释边搅拌，待充分溶解后才可使用，否则会影响脱模效果。

3、涂刷注意事项 涂刷应注意均匀一致，无漏刷现象，一般膜厚30-50um；在涂刷的过程中，若在脱模剂成膜前破坏，请及时补刷，否则会影响脱模效果；使用本品时，尽量避开暴雨和寒冻，如下雨天应及时在模板上盖好雨具，以免冲洗掉；本品有一定的润滑性，施工时应小心，预防泄露滑倒。

三、注意事项 1、使用本产品时，尽量避开暴雨和强冷冻；

2、本产品应在阴凉，无火源处储存，切忌在阳光下曝晒；

3、本产品不使用时应加盖密封，不可混入水液或其它化工产品，以免污染而影响使用效果。