

# 纸板微波烘干机、微波烘干机

产品名称	纸板微波烘干机、微波烘干机
公司名称	山东信川机械有限公司
价格	700000.00/个
规格参数	品牌:信益达 型号:009
公司地址	山东省潍坊市安丘市信川街6号
联系电话	0536-8025860 18365625163

## 产品详情

[纸板微波烘干机](#)、微波烘干机

### 产品用途：

裱纸机裱好的纸板经微波烘干、整平后，可直接进入模切机进行模切。

### 技术参数：

长\*宽\*高：17.5m\*1.7m\*2m

输入电源：三相五线，380V（-5~5%变化范围），50Hz

最大功率：120kw(功率分级可调)

最高速度：4000张/小时

纸板：E、B、C、A、BC瓦

### 产品介绍：

- 1.设备隧道主体为不锈钢。
- 2.设备的设计与安装总体考虑到安全、稳定、可靠、卫生，便于操作和维修保养要求

### 3.PVC管道，并联排潮装

### 4.输送部分采用变频调速电机

，在物料干燥过程中，根据箱体内物料的实时温度，自动调整电机的速度，物料温度偏高时加快输送速度，温度偏低时降低输送速度，这样可以确保物料在箱体内得到有效干燥，避免过度干燥或干燥效果不理想，确保流出微波设备的物料干燥，同时避免过度干燥造成能源浪费。

### 5.自动控制

：系统的启动过程、干燥过程、停止过程全部采用自动控制，无需工作人员进行手动控制。可以根据物料含水量的不同，禁止部分微波源参与干燥过程，这可以通过监控平台进行设置。启动过程中，可以根据物料进入箱体内的位置，依次开启微波源。停止过程中，也是根据物料的最后位置依次关闭微波源，并保证排风系统、散热系统运行一定的时间。自动控制部分的所有参数都可以通过监控平台进行修改。干燥过程中，若发现没有物料或水冷部分出现异常时，系统会自动进入停止过程，预防设备损坏，设备自报。

### 6.保温度异常保护：

对每个微波源都装有温度传感器，当检测到异常温度时，会关闭相应的微波源，并在监控平台上进行提示。当微波源温度正常后，会自动打开该微波源，减少磁控管损坏。电器元件轮休

### 7.过压保护

：磁控管的工作电压允许有5%的波动，当超过这个范围时，会缩短磁控管的使用寿命，甚至造成磁控管的损坏，当系统检测到电压超出该范围时，会启用降压电路，以保护磁控管不受损坏。

### 8.自检功能：

系统在干燥过程中，实时监测每个磁控管的电气参数，当其中的任何一项出现异常时，将对该微波源进行关闭，并给出提示信息。这样可以更好的保护设备，也对设备检修提供了便利。

### 9.电器元件轮休

：长时间运转微波设备过热，使用寿命降低，故障率较高。针对上述情况，我公司研制开发出控制系统。采用单元轮休方式，电器元件可以长时间工作，工作效率大大提高，同时，减少设备使用费用。

缠膜机，缠绕膜机器人，缠绕机，绕膜机，提手安装机，穿提手安装机，扣手机，纸管机，分切机，精切机，数控精切机，卷纸机，提手全自动安装机 纸箱自动穿提手机，绕膜机

## [CPU信川包装联盟](#)

[C.P.U](#)为英文Century Packing United（信川包装联盟）的简称。作为中国高端印后设备3S平台（解决方案、销售、服务）其宗旨在于引进全球先进的印刷包装配套设备，整合国产优质包装设备资源，助推国内印刷包装工业向自动化、智能化联线方向发展，真正的互联网+印刷包装机械制造，从而搭建一个简便、高效、保障的印刷包装设备垂直采购平台。通过B2B线上线下相融合的营销模式，让企业更快、更广泛地掌握行业信息，也让更多的机械制造企业通过加入C.P.U，有效节减销售渠道费用，真正让利客户惠及采购。

C.P.U免费为企业提供智能联动、高效低耗的包装解决方案，新开辟的手机移动端线上展馆有国外“高、精、尖”，国内“新、特、优”印刷装包设备的用途、参数、视频等，便捷客户体验，为你提供一站式设备采购。

当前，传统印刷包装企业综合成本持续攀升，原劳动力优势正在逐步消失，怎么提高劳动生产力，提升企业利润？唯有提升技术、优化设备。一个集结了国内外众多一线品牌及高科技前沿设备的垂直采购平台，对于满足当前市场自动化、智能化设备的需求，对于应用网上简洁采购电商平台，C.P.U不仅是引领趋势，也将是您好的合作伙伴。“引领科技，升值服务”是我们工作职责，“经营品德，运营价值”将是我们永恒的追求。[www.cpupack.com](http://www.cpupack.com)

联系方式：

座机：0536-8025860

唐先生 183 6562 1366

小辛 183 6562 5163