

酸雾净化塔 活性吸附塔 尾气吸收

产品名称	酸雾净化塔 活性吸附塔 尾气吸收
公司名称	株洲林海塑胶环保设备制品有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:林海 工作阻力:- (Pa)
公司地址	湖南省株洲市石峰区建设北路660号
联系电话	86 0731 22396765 13507336156

产品详情

品牌	林海	型号	-
工作阻力	- (Pa)	电机功率	- (w)
处理风量	- (m ³ /h)	净化率	- (%)
循环水量	- (m ³ /h)	进风口尺寸	- (mm)
排风口尺寸	- (mm)		

酸雾净化塔

酸雾净化塔处理的主要有害气体为酸雾(h₂s₀₄)、氯化氢(hcl)气体及氟化氢(hf)气体、铬酸雾(cro₃)、氰氢酸(hcn)气体、硫化氢(h₂s)、氨气(nh₃)、碱蒸汽等水溶性气体。采用氢氧化钠为吸收中和液、溶液浓度为2-6%，净化效率均为95%以上。

净化塔是以玻璃钢、塑料为主要材料的废气净化设备，具有净化效率高，结构紧凑，占地面积小，耐腐蚀，耐老化性能好，重量轻，便于安装，运输，管理；维修等特点。

该净化塔设计合理，由于空塔速度低，因此反应接触时间充分，阻力损失小。采用新型的阶梯环填料（或球型多面填料），比表面积大，、气液接触交换性能好。气液比选用合9-1吸收效率高，塔体内部合理采用重益式双级喷淋和填料层，以及喷雾交叉布里，大大地提高了净化效率。

该净化塔适用于钢铁、化工、机械、电子、仪表、电镀等酸洗腐蚀的酸雾废气处理，也适用于含铅，含汞废气的处理。

净化塔，由于主要采用玻璃钢、塑料材料制成，它具用耐酸，耐碱、阻燃等优点，它还具用环境适应性

强，不受气候变化限制，无论是炎热的南方和严寒的北方均可使用。