

# 供应mpp单壁波纹管

产品名称	供应mpp单壁波纹管
公司名称	保定轩驰塑料制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:轩驰 型号:110
公司地址	河北省保定市雄县旅游路张岗工业区
联系电话	17897572606

## 产品详情

MPP单壁 [波纹管](#)生产厂家 性能指标

序号 项目 技术指标 1 密度,kg/m<sup>3</sup> 0.91 ~ 0.95 2 滑动摩擦系数, < 0.35 3 维卡耐热 ( 10N,50 /h ) , 120 4 落锤冲击试验 ( -5 /8h,r20 ) 125, 5kg × 2m TIR 10% 5 扁平试验 (1/2) 23 ± 2 无破裂 主要应用于10 KV以上高压输电线电缆用城乡明开挖电缆排管工程。普通型适用于人行道和绿化带下铺设使用,标准型适用于横穿马路铺设使用,均毋需混泥土包封,若对于抗震和抗压使用要求较苛刻或代替钢管穿越桥梁可选用加强型 ( sn50 ) 特殊定制产品。作为开挖用电力管的行业新品,解决了工艺成型困难和材料复合增改性等行业难点,创造性地设计了新颖的产品结构和纽扣式连接方式,因此,该项技术具有广阔的应用前景。

**主要用途** 适用于电力控制电缆,通信光缆,电缆埋地保护。 **产品优越性** 质量可靠,节约成本,重量轻,环钢度高,施工便捷;在等负荷条件下,MPP单壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求,与同规格环刚度要求的MPP实壁管相比要节省40-70%的材料费用。

嵌入式橡胶密封圈卡口连接,防脱落和密封性能好,必要时可焊接,基本没有工程维修费用。 耐热,耐磨,电气绝缘,同时在较高的温度下仍然可以保持良好的抗外压能力,适合用作高压电力线路的护套管。

内壁弧形波纹结构,与电缆点接触,穿缆性能好。

耐拉耐压,刚柔并济:具有更强的抗拉伸,抗外压和较好柔韧性能。