艾默生HipulseU系列UPS不间断电源

产品名称	艾默生HipulseU系列UPS不间断电源
公司名称	广州市骥龙信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾默生 型号:HipulseU系列UPS
公司地址	广州市天河区石牌街龙口东路34号1-2、10-23层（部位：2001房自编2009单元）（仅限办公用途）
联系电话	020-28301089 18928862001

产品详情

Hipulse U系列UPS为三进三出型(三相输入，三相输出)在线式智能交流不间断电源系统，共有五种规格，单机额定输出功率分别为：80kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA、300kVA、400kVA、500kVA，可6台机器直接并联运行。主要适用于大型IDC机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、半导体生产线以及大型自动化生产及其控制系统。

产品特点：

- 在线式双变换设计，完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响。
- 输出功率因数提升至0.9，更适应大规模采用功率因数校正技术的服务器计算机及网络中心，比传统UPS带载能力增加10%以上；
- 采用先进的第6代DSP及全数字控制技术，系统稳定性更高；
- 多种输入谐波抑制技术，提高电能利用率；满负荷时，电流谐波失真度≤5%，50%负荷时，谐波失真度≤7%;
- 零相移输出隔离变压器，减小零地电压和负载谐波电流对逆变器的影响；
- 超强输出过载及短路能力，确保系统稳定性和极限状态的系统安全；
- 先进的分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，可实现6台并联；
- 超宽输入电压、频率范围，适应恶劣电网环境；
- 标配输入输出滤波器，提升系统的电磁兼容；

- 智能化电池管理，自动维护电池，延长使用寿命；
- 6英寸超大液晶显示器，中英文显示界面，方便用户使用；
- 分层独立式密闭风道和冗余风扇设计，电路板三防漆防护，内置防尘滤网，具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能。