

山特UPS电源K1000-PRO 1000VA

产品名称	山特UPS电源K1000-PRO 1000VA
公司名称	广州电狐能源科技发展有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:K1000 质保:全国联保3年
公司地址	广州市天河区东圃一横路13号1A021房（不可作 厂房使用）
联系电话	020-22098979 18026369160

产品详情

产品简介

山特K500/K1000 PRO (2014)是针对中国市场电力环境优化设计的自动稳压型UPS，通过先进MCU控制及可靠功率设计，有效的解决5种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压），同时进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。主要应用场景描述
* 个人电脑，网络设备及娱乐设备 PC、家用路由器、家用影音、娱乐系统等 * 办公及商务设备
办公电脑、POS机等设备 * 嵌入式应用 ATM柜员机、广告机等设备

技术参数

山特K500/K1000 PRO (2014)是针对中国市场电力环境优化设计的自动稳压型UPS，通过先进MCU控制及可靠功率设计，有效的解决5种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压），同时进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。1.
自动稳压，浪涌保护 · 内置稳压器，通过先进的MCU实时侦测输入电压，即时调节输出电压，输出稳如泰山 · 内置浪涌保护装置，吸收市电尖峰浪涌，确保UPS本身和负载安全 2.
超宽输入范围，适应中国电力环境 · 超宽电压/频率输入范围，适合各种地区使用
· 可搭配发电机使用，轻松应对恶劣电力环境 3. 智能设计，安全有保障
· 内置高品质强劲蓄电池，始终监测电池电压状态并采取有效保护 4. 有效延长电池及UPS整机寿命
· 全方位智能自检，提升系统可靠性和安全性

· 支持自动重启功能和冷启动，方便无人值守情况下的电源管理和 应急操作 产品参数

型号	K500- PRO (2014)	K1000-PRO (2014)
容量 (VA/W)	500VA/300W	1000VA/600W
摆放方式	塔式	
电气参数		
自动稳压功能	支持	
输入范围	162V - 268V	
输入过流保护	6.3A	8A
防浪涌保护	支持(190J)	
额定输出电压	220V	
输出波形	模拟正弦波	
输出频率	50Hz	
电气连接		
输入	国标10A插头	
输出插座	3个国标10A插座	4个国标10A插座
电池/放电参数*		
带载1台PC下的放电时间	18min	45min
带载2台PC下的放电时间	4min	20min
带载3台PC下的放电时间	1min	13min
冷启动及自动重启	支持	
环境参数		
工作温度	0-40	
噪声	<40db	
物理参数		
尺寸D × W × H (mm)	289*103*150	322*133*187
重量(kg)	4.8	9.4
客户服务和支持		
保修	3年	

注：* 放电时间可能随电脑设备，环境因素的不同有所差异。