

蠕动泵分配型BF300

产品名称	蠕动泵分配型BF300
公司名称	保定齐力恒流泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:保定齐力 型号:BF300/YZ1515 功率:48 (kw)
公司地址	河北省保定市高开区科技产业园
联系电话	86-0312-6776688/3332188 13833009579

产品详情

bf300技术指标：

转速范围：1 ~ 300rpm,正反转可逆 速度分辨率：1rpm 调节方式：旋转编码器连续调节
显示方式：128*64型图形点阵液晶显示 分配次数：1 ~ 999次 分配液量：0.1ml ~ 99.9l

时间间隔：1 ~ 999秒

回吸角度：0 ~ 360 ° (步进18 °)

通讯接口：rs485

消耗功率：< 50 w

外控接口：启停控制、方向控制、速度控制 (0 ~ 5v、0 ~ 10v、4 ~ 20ma、0 ~ 10khz可选)

适用电源：ac 220v ± 10%,50hz/60hz (标配) ac 110v ± 10%,50hz/60hz (选配)

工作环境：温度0 ~ 40 , 相对湿度 < 80%

驱动器尺寸(长 × 宽 × 高)：202 × 160 × 239(mm)

驱动器重量：4.6kg

防护等级：ip31

bf300主要特点：

可安装泵头:yz1515、yz2515、dg系列泵头

可设置分配的时间间隔，便于实现自动分配灌装

显示方式：转速、流量或分配显示

对设定的流量进行校正，从而获得最精确的流量

具备通讯接口，可为用户提供通讯协议

bf300其他参数：

1. bf300——yz1515泵头——适用软管13#14#19#16#25#17#18#——参考流量范围0.07-1140ml/min——通道数1
2. bf300——yz2515泵头——适用软管15#24#——参考流量范围1.7-840ml/min——通道数1
3. bf300——dg-（4、6、8、12）6滚轮泵头——适用软管壁厚0.8-1mm，内径 3.17mm——单通道0.025-48ml/min——通道数4、6、8、12
4. bf300——dg-（4、6、8、12）10滚轮泵头——适用软管壁厚0.8-1mm，内径 3.17mm——单通道0.02-32ml/min——通道数4、6、8、12