

WDW系列电子万能试验机WDW-20

产品名称	WDW系列电子万能试验机WDW-20
公司名称	河北三思试验设备科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:河北三思 型号:WDW
公司地址	河北省沧州市西工业区
联系电话	17731766560 13831782667

产品详情

设备名称	双柱式电子万能试验机	
设备规格、型号	WDW系列	
	WDW	
最大试验力	100N~100KN	
精度等级	0.5、1级	
载荷参数	试验力测量范围	0.4% ~ 100%FS (满量程)
	试验力示值误差	示值的 $\pm 0.5\%$ 以内
	试验力分辨率	最大试验力的 $\pm 1/300000$, 全程不分档 , 且全程分辨率不变

大变形参数	大变形测量范围	10 ~ 800mm(选配)
	大变形示值误差	示值的 $\pm 1\%$ 以内
	大变形测量分辨力	0.008mm
位移参数	位移示值误差	示值的 $\pm 0.2\%$ 以内
	位移分辨率	0.015 μm
控制参数	力控速率调节范围	0.005 ~ 5%FS/s
	力控速率控制精度	速率 < 0.05%FS/s时，为设定值的 $\pm 2\%$ 以内，速率 0.05%FS/s时，为设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
	变形速率调节范围	0.005 ~ 5%FS/s
	变形速率控制精度	速率 < 0.05%FS/s时，为设定值的 $\pm 2\%$ 以内，速率 0.05%FS/s时，为设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
	试台速率调节范围	2 ~ 500mm/min
	试台速率控制精度	为设定值的 $\pm 0.2\%$ 以内
	恒力、恒变形、恒位移控制范围	0.5% ~ 100%FS
	恒力、恒变形、恒位移控制精度	设定值 10%FS时，为设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内，设定值 < 10%FS时，为设定值的 $\pm 1\%$ 以内
主机参数	外形尺寸	850 × 550 × 1680mm
	有效拉伸空间（含拉伸夹具）	800mm
	有效压缩空间（含压缩夹具）	800mm

横梁移动最大距离	1100mm(不含夹具)
有效试验宽度	400/500mm
电源	220V/50Hz , ± 10%
功率	0.75KW、 105KW
主机重量	350、 650Kg