

后备式UPS电源TG500 500VA300W

产品名称	后备式UPS电源TG500 500VA300W
公司名称	广州电狐能源科技发展有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:500VA 质保:全国联保3年
公司地址	广州市天河区东圃一横路13号1A021房（不可作厂房使用）
联系电话	020-22098979 18026369160

产品详情

产品简介

TG系列UPS是个人电脑漂亮、实用的“好伙伴”。采用了高频PWM技术和SMD制造工艺，使其设计更符合企业及家庭PC、路由器及POS机用户对UPS的轻、小、薄、干扰小的要求，进一步提升了整机的可靠性。

技术参数

超轻超薄设计 轻松走入家庭和办公环境，帮您节省有效空间。对于PC用户而言，计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。

先进高频技术

移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术，工作频率高达40KHz，使体积大为缩小，使用更方便。

SMD制造工艺 采用SMD（表面安装）技术，将PC板上所插电阻、电容、三极管等元件改为SMD贴片安装，布线更加合理，有效节省空间，减少干扰，进一步提高了整机的可靠性。

安全型充电器 充电器设计结构更紧凑，充电电路和逆变电路交互作用，既实现了充电的快速性，又可以保护电池，延长电池的使用寿命。

自我监视 开机时UPS自动模拟断电状况，对逆变器、电池等元件及负载自检，便于及时发现问题。平时不会因为UPS的故障而影响计算机的操作。

自我诊断

UPS始终监视电池电压，充电过高或放电过深时，自动停止充电,有效延长UPS整机及电池的使用寿命。

内置高品质 阀控式铅酸蓄电池

采用原装高品质免维护阀控式铅酸蓄电池，电力持久、稳定，有效提高UPS的使用可靠性。规格参数表

型号	TG500	TG1000	
额定容量	500VA/300W	1000VA/600W	
输入电压	(165VAC ~ 265VAC) ± 7VAC		
输出	电压	220 × (1 ± 10%) VAC (电池模式)	
	频率	(50 ± 1) Hz (电池模式)	
阀控式铅酸 蓄电池	电压/容量 × 数量	12V/7AH × 1	12V/7AH × 2
	备用时间 (半载)	7分钟	
	充电时间	10小时	
输出插座 (国标)	2个	3个	
转换时间	<10ms		
外观尺寸W × D × H (mm × mm × mm)	80 × 232 × 177	91 × 283 × 240	
重量(净重)Kg	2.6	5.1	