

DS-8000E便携式水质采样器

产品名称	DS-8000E便携式水质采样器
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

产品详情

DS-8000E便携式水质采样器

产品说明

产品说明

【关键词：便携式，分体式，防雨，12或24瓶分装箱，锂电池供电，流量计功能】

一、仪器描述

本产品可配套采样桶独立使用，亦可配套12瓶或者24瓶样品自动分装箱使用。符合中国环境保护部水质自动采样器技术要求及检测方法（HJ/T372-2007），具有体积小、重量轻、操作简捷、环保节能灯特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂，对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。

二、主要功能特点

1、多种采样功能：流量比例采样、液位比例采样、定流定量采样、定时定量采样、超标留样、手动采样，满足用户的需求。

- 2、可内置大容量可充电电池组，保证仪器正常连续工作8小时以上，交、直流两用。
- 3、具有多种明渠堰槽工业污染源排放口的流量测量功能（需选配液位变送器）。
- 4、高可靠蠕动泵，混合式步进电机细分驱动，运行平稳可靠，易拆装的泵头，液体与管路接触无污染、耐高温、耐腐蚀。
- 5、模块化的程序结构，多CPU控制电路，可编程控制，光电隔离，提高了产品的综合性能。
- 6、液体流量检测器，自动完成取样口及管路的清洗、排空，保证采集到合格的水样。
- 7、人性化程序设计，丰富的人机对话界面，大屏幕数字中文液晶显示，操作简便快捷。
- 8、两级密码锁定，防止非法操作。
- 9、整机体积小、重量轻，结构紧凑，功能强大，方便用户户外便携式使用。

三、主要技术指标

采样方式：等时、等流、等比例、等量、液位比例等；

分瓶方式：单采、混合采样、有外控分装信号接口；

垂直吸程：8米；

水平吸程：50米；

采样间隔：1分钟到9999分钟可调；

采样量：5ml-9999ml可调；

采样瓶数：1、12、24瓶，可配5-10升聚乙烯采样桶完成混合采样；

采样重复性精度：±2ml；

采样量误差：±5%；

输入信号：RS232信号、RS485信号、4-20mA信号；

无故障连续运行时间：大于1440h/次；

电源：AC:220V DC:12V；

环境温度：-10 ~+60 ；

管路气密性：-0.05MPa；

时钟误差：1 0.1%及 24 30S；

绝缘阻抗：> 50M ；

外形尺寸：35cm*26cm*18cm;

整机重量：约6Kg ；

四、实物展示