

# DS-8000F自动水质采样器

产品名称	DS-8000F自动水质采样器
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

## 产品详情

DS-8000F自动水质采样器

### 产品说明

产品说明

【关键词：便携手提式，恒温冷藏，手动+自动，混合采样，五档定时定量，锂电池供电，自动排空】

### 一、仪器描述

DS-8000F水质自动采样器采用高可靠蠕动泵，混合式步进电机驱动，满足各类环境条件下的水质采样。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所，对工业污水排放口、江、河、湖、海等水样的采集。

### 二、主要功能特点

- 1、5档采样方式可选，自动完成定时单采或混采，运行可靠；
- 2、红外流量检测器，采样精度高，自动判断与控制管路清洗排空；

- 3、不锈钢过滤采样头，可实现不同深度的定点采样；
- 4、蠕动泵更换软管方便快捷，连动卡管装置更便捷，适用范围宽；
- 5、交直流两用，内置可充电池，适宜排污口及野外的水质采样；
- 6、全塑发泡保温外壳，轻便、美观、易携带；
- 7、防雨设计（IP65）确保雨水中采样；
- 8、一键式启动采样，操作简单方便；

### 三、技术指标

采样量：10-1000ml;

垂直吸程： 8米；

采样瓶数：单瓶；

连续工作：> 3000h/次；

绝缘阻抗：> 20M ；

环境温度：-20 ~+50 ；

外形尺寸：280mm\*270mm\*430mm；

采样精度： ±5%；

水平采样： 50米；

管路气密性： -0.05MPa；

采样方式：单采 混采；

环境湿度： 85%；

工作电源：AC 220V DC 12V；

仪器重量：约3Kg；

### 四、实物展示