

# 泡沫填缝剂灌装设备CJXH-1600CT

产品名称	泡沫填缝剂灌装设备CJXH-1600CT
公司名称	武汉洁瑞仕机电股份有限公司
价格	.00/100
规格参数	品牌:洁瑞仕 型号:CJXH-1600CT 工作压力:0.6-1.0Mpa
公司地址	550786052@qq.com
联系电话	027-51814758 15337142878

## 产品详情

泡沫填缝剂灌装设备<http://www.jrsea.com/juanzhi/>

聚氨酯泡沫填缝剂的原料主要为氨酯，由多异氰酸酯和聚醚多元醇或聚酯多元醇或及小分子多元醇、多元胺或水等扩链剂或交联剂等等多种原料聚合而成，英文简称为PU。聚氨酯泡沫填缝剂是一种单组分、湿气固化、多用途的聚氨酯发泡填充弹性密封材料。

聚氨酯的成品形态不只一种，分别有软质、半硬质、硬质、弹性体、胶粘剂、密封胶等等各种形态成品。而聚氨酯泡沫填缝剂就是其中之一了，聚氨酯泡沫填缝剂是将聚氨酯预聚体、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。

### 一、泡沫填缝剂灌装设备介绍：

- 1.白料灌装机：把一定量的白料灌装到罐内，灌装量：0-450毫升，重复灌装量度为 $\pm 0.5\%$ ，灌装速度800-1200罐/小时（白料是以聚醚多元醇为主要原料的粘稠液体）
- 2.黑料灌装机：把一定量的黑料灌装到罐内，灌装量：0-450毫升，重复灌装量度为 $\pm 0.5\%$ ，灌装速度800-1200罐/小时（黑料是一种异酯，是粘稠液体）
- 3.封口机：把阀门封闭到罐口上，使罐密封。
- 4.充填二甲醚机：把一定量的二甲醚经过阀门灌装到罐内，灌装量：0-450毫升，重复灌装量度为 $\pm 0.5\%$ ，灌装速度800-1200罐/小时（二甲醚是一种可液化气体，在此作为发泡剂）
- 5.充填丙丁烷机：把一定量的丙丁烷经过阀门灌装到罐内，灌装量：0-450毫升，重复灌装量度为 $\pm 0.5\%$ ，灌装速度800-1200罐/小时（丙丁烷是一种可液化气体，在此作为推进剂）
- 6.压螺纹盖机：该设备主要用来对枪式聚氨酯泡沫填缝剂上安装螺纹盖，方便、快捷、安全。

7.振摇机：将灌装好的产品装箱后放入振摇机内，通过往复运动，使罐内的白料、黑料、二甲醚、丙丁烷得以充分搅拌均匀。

## 二、聚氨酯泡沫填缝剂的优良性能

施工时通过配套施胶枪或手动喷管将气雾状胶体喷射至待施工部位，短期完成成型、发泡、粘结和密封过程。其固化泡沫弹性体具有粘结、防水、耐热胀冷缩、隔热、隔音甚至阻燃（限阻燃型）等优良性能，广泛用于建筑门窗边缝、构件伸缩缝及孔洞处的填充密封。

## 三、聚氨酯泡沫填缝剂应用范围

聚氨酯泡沫填缝剂其应用范围是非常广泛的：汽车制造业、冰箱制造业、土木建筑业、织物、机电行业、矿山机械及医疗或农业等领域等等。

## 四、泡沫填缝剂灌装设备厂家介绍

武汉洁瑞仕机电有限公司是一家集生产研发与销售为一体的综合性高新技术企业，是中国包装机械联合会会员单位，坐落了武汉光谷芯中心产业园内，园区为机电产业园，设有加工车间，办公区域，设备展厅等等，洁瑞仕欢迎您来考察！热线153-3714-2878陈经理