

阿特拉斯空压机，阿特拉斯空压机主机，空压机螺杆

产品名称	阿特拉斯空压机，阿特拉斯空压机主机，空压机螺杆
公司名称	上海博莱特空压机有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:162517100 排气压力：:10
公司地址	合肥市瑶海区
联系电话	18297996375

产品详情

安徽旭海机械有限公司是中国经营销售规模较大的专业公司，专业从事空压机系统的技术研究、销售、维修及售后服务工作，是集各种名牌空压机系统的国内代理商。在我国中南、闽南、苏杭等地均有销售服务网络中心，服务范围遍及全国各地。*专业经营各种品牌空压机成套设备（空压机、干燥机、过滤器、储气罐）以及与之相匹配的消耗品、零配件（空气滤清器、机油过滤器、油气分离器、专用润滑油、冷却液、压力开关、电磁阀、阀件维修包、软管组件、轴承、轴油封、轴套、皮带.....）*专业设计空压机站、优选机型、安装调试；承接各种空压机大、中、小维修保养服务*凡英格兰公司购置的设备及配件均有保用期，质量三包，终身维修，24小时全天候服务，随时满足可客户的不同需求*专业代理ingersoll-rand（英格索兰）空气压缩机，atlas.copco（阿特拉斯）空气压缩机；*专业代理台湾roteken（螺特康）、香港kcs冷冻式干燥机；*专业代理香港xiangfa（祥发）、英国mts（密特斯）精密过滤器；*专业代理宏企牌、申江牌储气罐；专业批发、零售：瑞典atlas.copco（阿特拉斯），美国sullair（寿力）、ingersoll-rand（英格索兰），英国compair（康普艾）、日本hitachi（日立）、kobelco（神钢）、德国boge（宝驹）、kaeser（凯撒）、台湾fs（复盛）、柳州liutech（富达）等各种进口空压机相匹配的配件及专用油、冷却液。（注：原装产品特价优惠）例如：阿特拉斯(atlas.copco)压缩机原装配件、专用油29010522002901076900、油气分离器、机油过滤器、空气过滤器、维修包、阀件、复盛(fs)压缩机原装配件、专用冷却液1711-13、油气分离器、机油过滤器、空气过滤器、专用油、维修包、阀件、英格索兰(ingersoll-rand)压缩机原装配件、油气分离器、机油过滤器、空气过滤器、冷却剂(液)39433735、维修包、阀件、康普艾(compair)压缩机原装配件、专用油4000#2000#油气分离器、机油过滤器、空气过滤器、维修包、阀件、富达(liutech)压缩机原装配件、专用油It3046、油气分离器、机油过滤器、空气过滤器、维修包、阀件、寿力(sullair)压缩机原装配件、专用油

1、坚固耐用:gae11-30采用了世界上销量最大的转子。elektronikon?控制器的键盘更耐用卓越的可靠性。完全防...箱使机器在任何环境下具有极大的可靠性。电机轴承终生润滑，避免了不当润滑引起的故障；优化设计电控箱...气元件的寿命，使机器即使在极端环境（高达46℃）运行正常、平稳。 2、保护生产:新elektronikon?控制器...，采用以太网连接可进行远程监控；?可选的elektronikon?彩屏控制器，该控制器具有3.5英寸高清晰的彩色显示

极佳的空气质量：内置干燥机可以选择配置dd和pd过滤器，降低空气含油量低至0.01ppm。油分离效果极佳，增加了下游生产设备和后处理设备可靠性。

3、维修保养容易:传动系统终身润滑，免维护。采用高质量耗材，正常环境寿命可达4000小时、易更换，保养总费用低。可选的彩屏elektronikon?控制器的监控功能包括：服务和压缩机故障停机，保养服务计划和压缩机状态可视化监视。

4、安装方便:噪音低至67分贝，可以放置在用气点，降低空气泄漏风险.标准配置有相序保护器避免了非正确接线导致的机器损坏。众多工厂安装的选项可以包括：空气和冷凝水处理装置，特殊保护，通讯。标准运行环境温度高达46 ° c，方便安装于更多场合。

型号	流量fad+		最高工作压力bar (e)		电机功率kw	噪声+db (a)	外形尺寸 l x w x h mm	重量kg		出口管径
	l/s	m3/min	p机组	ff机组				p机组	ff机组	
gae11-7.5	33.5	2.0	7.5	7.25	11	64 ± 3	1255 × 692 × 1475	418	472	g1 "
-8.5	31.4	1.8	8.5	8.25						
-10	26.0	1.6	10.0	9.75						
-13	20.4	1.2	13.0	12.75						
gae15-7.5	44.9	2.7	7.5	7.25	15	64 ± 3	1255 × 692 × 1475	425	479	g1 "
-8.5	41.2	2.5	8.5	8.25						
-10	37.8	2.3	10.0	9.75						
-13	31.6	1.9	13.0	12.75						
gae18-7.5	54.8	3.3	7.5	7.25	18.5	65 ± 3	1255 × 692 × 1475	450	504	g1 "
-8.5	51.7	3.1	8.5	8.25						
-10	45.3	2.7	10.0	9.75						
-13	39.1	2.3	13.0	12.75						
gae22-7.5	63.1	3.8	7.5	7.25	22	66 ± 3	1255 × 692 × 1475	467	523	g1 "
-8.5	61.1	3.7	8.5	8.25						
-10	54.2	3.3	10.0	9.75						
-13	47.3	2.8	13.0	12.75						
gae26-7.5	71.0	4.3	7.5	7.25	26	67 ± 3	1255 × 692 × 1475	511	569	g1 "
-8.5	66.3	4.0	8.5	8.25						
-10	62.0	3.7	10.0	9.75						
-13	52.0	3.1	13.0	12.75						
gae30-7.5	80.0	4.8	7.5	7.25	30	68 ± 3	1255 × 692 × 1475	467	523	g1 "
-8.5	75.7	4.5	8.5	8.25						
-10	71.0	4.3	10.0	9.75						
-13	61.3	3.7	13.0	12.75						