

电解法二氧化氯发生器高纯度型

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 电解法二氧化氯发生器高纯度型 |
| 公司名称 | 北京三川环能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:三川环能 型号:DEXF-L |
| 公司地址 | 北京市丰台区政馨园一区2号楼5层517 |
| 联系电话 | 010-67603887 18611211777 |

产品详情

高纯电解法二氧化氯发生器设备特点：

- 1、电解法二氧化氯发生器有效氯产量零到最大连续可调，调整精度0.1克每小时。
- 2、使用原料为：氯酸盐。3、设备可以根据余氯测量仪测量出的余氯测量信号，进行PID自动调整消毒剂发生量；也可以根据流量计测量的水流量信号正比例自动调节消毒剂发生量。4、发生器的开关状态、有效氯产量设定值、有效氯实时产量、电解电压、电解槽温度、故障报警等参数可以网络化远程监测并控制。5、发生器本地有手动/自动切换开关，可以切换设备的运行模式。6、溶盐箱能容纳设备运行168小时所需原料，设备缺盐时仅加固体的氯酸盐；溶盐槽有氯酸盐剩余量观察窗口，便于观察原料剩余量。7、电解槽带有耐腐蚀的温度传感器，自动控制电解槽温度不超过40摄氏度。
- 8、电解隔膜采用专用电解隔膜；电解隔膜电阻率低、耐高纯二氧化氯腐蚀、免清洗、寿命长。
- 9、电极板采用特殊金属电极，极板采用端部密封结构，避免消毒气体泄漏。
- 10、根据电解槽的工作状态自动补水、自动排污。
- 11、发生器采用节省电能设计，阴、阳极板间距不大于45mm，电解电压低。12、电解电源采用智能型高频开关电源，主要部件IGBT模块、整流模块、整流桥、电容等均选用国际一线品牌的产品；电解电源能够满负荷长年连续运行无故障。13、发生器主体采用白色覆膜优质PVC板热压和双面多重焊接成型，确保设备坚固耐用无泄漏。发生器所有配件均采用耐二氧化氯腐蚀的配件。14、整套设备全PVC外壳，电解电源、发生器、原料箱一体化，设备美观、占地面积小、安装简单、使用维护方便。