

# 厂家直销48型钢管建筑脚手架扣件

产品名称	厂家直销48型钢管建筑脚手架扣件
公司名称	孟村回族自治县鑫鼎铸造厂
价格	3.00/套
规格参数	品牌:四合牌 型号:GKU48A 国标扣件:脚手架扣件
公司地址	孟村回族自治县开发区
联系电话	0317-6887000 13582717775

## 产品详情

### 一、型号规格：

- 1、直角扣件 KZ 48A（GB15831-2006）按国标15831规格制作的扣件，国标号位2006
- 2、旋转扣件 KU 48A（GB15831-2006）按国标15831规格制作的扣件，国标号位2006
- 3、对接扣件 KD 48A（GB15831-2006）按国标15831规格制作的扣件，国标号位2006

### 二、扣件的使用用途说明：

各类型号建筑扣件适用于建筑工程中，外径为 48mm钢管脚手架、井架、模板支撑等使用的钢管的支点、交点的紧固，对于水利、化工、冶金、矿山、铁路等基建工程同样适用。三、使用方法：

- 1、直角扣件：用于垂直两根钢管交叉联结紧固，钢管脚手架的纵向杆和横向管联接紧固的直角扣件，它应在螺栓扭力距（拧紧程度）40N·m时，确保横向管在受外荷载后不产生下滑现象。
- 2、旋转扣件：用于两根任意角度钢管交叉联结紧固。也就是脚手架的剪刀撑和高层建筑所用钢管脚手架双面柱的联结扭力距和直角扣件相同。
- 3、对接扣件：用于两根钢管的对接联结，主要有垂直管横向水平管、斜撑的接长。

### 四、扣件的主要技术参数：

- 1、建筑扣件采用GB944-88《可锻铸铁件》的规定，其机械性能不低于可锻铸铁牌号KTH330-8的要求。
- 2、产品检验均按GB2828-8《逐批检查计数抽样程序及抽样表》中规定的二次正常检查抽样方案进行。

3、建筑扣件活动部位都能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙均小于1mm。

4、扣件夹紧钢管时，开口处最小距离5mm。

## 五、附件

T型螺栓、螺母、垫圈、铆钉均为本厂的外购件，但本厂采购按《采购控制程序》采购附件，并保证质量。

T型螺栓：M12总长75mm（GB196-81）

螺母：M12对边宽为22mm，厚度为14mm（GB196-81）

M12平垫圈：厚度2.5mm（GB95-85）

旋转中心铆钉： 14

半圆头铆钉： 8（GB876-86）