

GL-1280耐高温密封胶 高温胶

产品名称	GL-1280耐高温密封胶 高温胶
公司名称	青岛欧盛玻璃技术有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:欧盛 型号:1280
公司地址	山东省青岛市城阳区流亭街道夏家庄109号
联系电话	0532-67768850 15621182985

产品详情

本产品是以进口原材料制成，单组份高温密封胶，可在-80 ~ +1280度范围内长期使用。不仅具有卓越的耐高温性、粘接性能,还具有优越的防火、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电和耐老化等性能

产品应用范围：

1. 壁炉、锅炉和烟囱等高温处的永久性修补和填裂痕；
2. 可用于金属、砖石和混凝土。如：风机、风管、加热器、防火砖及炉灶的接位密封。
3. 密封或粘合工业制品、家电电器、仪器仪表、航空设备等需要高温环境下运作的物件及工具。
4. 修补汽车和摩托车的排风装置。
5. 高温机械、高温空气过滤器、高温烘箱及工业设备管道等产品的粘接密封。
6. 不适合于中央暖气系统或加油装置。

产品特性：

密度 (g/cm³ , 25) : 1.30 ;

粘度 (cps) : 12000 ;

表干时间 (min, 25) : 8 ;

完全固化时间 (d, 25) 3-7 ;

抗拉强度 (MPa) : 1.5 ;

硬度 (Shore A) : 95 ;

剪切强度 (MPa) : 2.0 ;

剥离强度 (N/mm) : 7 ;

体积电阻率 (.cm) : 3×10^{15} ;

击穿电压 (kV/.mm) : 20 ;

介电常数 (1.2MHz) : 3.88

阻燃等级 : FV0级

包装规格及颜色:300ml , 瓶装 , 黑色膏状。保质期一年