

EVA胶水，k-7007EVA泡棉胶水

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | EVA胶水，k-7007EVA泡棉胶水 |
| 公司名称 | 东莞市景固胶粘制品有限公司 |
| 价格 | 48.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:景固 型号:7007 定位时间:8-10分钟 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇霄边工业区 |
| 联系电话 | 0769-81885090 13416661251 |

产品详情

高强度EVA泡棉胶水，粘接EVA泡棉专用胶，k-7007粘接EVA泡棉胶水，耐老化粘EVA泡棉胶水

景固 特种强力粘合剂

K-7007

产品简介

景固KINGKOU K-7007特种强力专用胶系合成树脂胶水，适用于大面积发泡料，泡棉，海绵，喷塑件，金属，如铁、铝、不锈钢以及实木板，冲压板材，中纤板，密度板，纤维板，石材，纸板之间的贴合，粘接效果极佳，并且对塑料的大面积粘接也有极高的强度。广泛应用于家具橱柜制造及复合板材行业。

产品优点：本产品操作简单，涂刷方便，定位时间快，且无腐蚀性，是粘接大面积材料的首选胶粘剂，环保无毒，通过SGS认证，符合ROHS标准，胶水完全固化后呈淡黄色软质状态，防水、耐高温、耐腐蚀、耐酸碱

性能指标

序号 品名 K-7007特种强力专用胶

1 外观 淡黄透明液体

2 粘度(C.P.S) 3500-6500

3 固含量% 45

4 溶解性 溶于该胶水稀释剂等

5 环保认证 ROHS

6 固化时间 定位10分钟，24~48小时完全固化

使用说明

第一步：清理需要粘接材质表面油污、尘垢等污物，保持粘接面清洁干燥。

第二步：将胶液均匀地涂于被粘材质表面，将两被粘物对准粘合，可用力加压使其紧密贴合，2小时表干，24小时达到使用效果，48小时达到最佳粘接强度，单面涂胶时，直接贴合，但建议双面涂胶，待晾至胶水表干，表面不黏手，再进行贴合，一方面能缩短固化时间，另一方面，可以有更佳的粘接强度。

包装规格

1KG/桶、4KG/桶，15KG/桶

储存与有效期

远离火源，远离儿童！常温下保质期为12个月。