

预拉缠绕机 缠绕机 裹膜机 缠绕包装机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 预拉缠绕机 缠绕机 裹膜机 缠绕包装机 |
| 公司名称 | 上海港威包装制品有限公司 |
| 价格 | 12500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:港威 型号:GW-1500 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区浏翔路 |
| 联系电话 | 021-59153713 18939915893 |

产品详情

一、特性：

缠绕机是以Hdpe缠绕膜为主要包装材料,对堆放在托盘上的货物进行缠绕包装,使被包装物更加稳固和整洁,并能起到防水、防尘的作用。同时减轻了劳动强度,提高了劳动效率,是现代企业产品包装的理想设备,被广泛应用于外贸出口、制瓶制罐、造纸、五金电器、塑胶化工、建材、农产品、食品饮料、玻璃、畜牧、医药等行业。

二、主要性能:

2 造型坚固完美,转盘可承受2000kg。

- 2 机器底部有二个凹槽，方便堆高机移动机器。
- 2 转盘和胶膜座速度，可无极变速。
- 2 转盘缓起动装置，确保产品安全。
- 2 光电感应器自动跟踪货物高度，操作方便。
- 2 采用触控式面板及单晶片处理器控制，操作方便，维修容易。
- 2 预拉伸装置，节省缠绕膜。
- 2 膜架的上升和下降均配有自动保护装置，安全可靠。

2 转盘能够自动复位

三、标准参数:

项 目

参 数

项 目

参 数

裹包有效高

2000mm

包装速度

30 - 40托/小时

转盘直径

1500mm

最大载重量

2000kg

转盘速度

0 ~ 13rpm/分钟

膜架系统

预拉伸膜架

电源

220v/380、50hz

转盘高度

95mm

升降电机功率

0.37kw

工作方式

自动/手动互换式

转盘电机功率

0.75kw

外形尺寸

2600*1500*2500mm

预拉电机功率

0.2kw

最大包装尺寸

1300*1300mm

预拉比

max 250% - 300%

控制系统

plc控制系统

膜架升降速度

3m/分钟

整机重量

750kg

上海港威包装制品有限公司

联系：钱明 先生

手机：18939915893

电话：021-59153713

传真：021-59155893

公司网站:www.sh-gangwei.com

供应：束带机纸带opp束带缠绕机、自动缠绕机、无托盘缠绕机、自动打包机、捆包机、捆包机、外抽式真空包装机、单室真空包装机、真空包装机、自动封箱机、自动折盖封箱机、封箱机、二合一热收缩封口机、热收缩机、收缩机、流水线，生产线