

# 脚手架生产厂家厂家直销

产品名称	脚手架生产厂家厂家直销
公司名称	永年县广邦紧固件制造有限公司
价格	150.00/散装
规格参数	品牌:广邦 型号:80 规格:80斤
公司地址	164208260@qq.com
联系电话	03105606977 15100046884

## 产品详情

### 1：脚手架（scaffold）

指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。[建筑界](#)

的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下作业或外围安全网[围护](#)

及高空安装构件等，说白了就是搭架子，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、[市政](#)、[交通路桥](#)、[矿山](#)等部门也广泛被使用。

2：不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。[主体结构](#)

施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

脚手架与一般结构相比，其工作条件具有以下特点：

1、所受[荷载](#)变异性较大；

2、扣件连接节点属于半刚性，且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关，节点性能存在较大变异；

3、脚手架结构、构件存在初始缺陷，如杆件的初弯曲、锈蚀，搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大；

4、与墙的连接点，对脚手架的约束性变异较大。对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料，不具备独立进行概率分析的条件，故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此，本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

## 工艺流程

广邦紧固件，建筑配件行业引导者，我公司秉承信誉为本、质量为根、开拓创新、的经营理念致力于研发生产各种建筑配件，产品的质量，效率，服务赢得了广大经销商、建筑单位的信赖和一致好评。

欢迎广大客户前来采购、洽谈。