

# 荣通制造 DGS30矿用隔爆型LED巷道灯

产品名称	荣通制造 DGS30矿用隔爆型LED巷道灯
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:DGS30/127L 净重:3
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

## 产品详情

DGS30/127L矿用隔爆型LED巷道灯

产品名称： 矿用隔爆型LED巷道灯

规格型号： DGS30/127L(A)

标准和要求： GB3836-2000,MT221-2005

适用范围： 严格按煤矿安全有关规定使用。

供应DGS30/127L（A）巷道灯，矿用LED巷道灯

DGS30/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯，30W巷道灯

DGS30/127L（A）适用于煤矿井下具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物场合。DGS30/127L（A）煤矿运输大巷、井底车场、机电峒室、回风巷道、选煤厂照明.DGS30/127L（A）适用于石油，化工，冶金，医药等易燃易爆场所。

DGS30/127L（A）产品特点

DGS30/127L（A）驱动采用高精度超宽恒流恒压电源，宽电压设计，具有工作电压变化范围大，110V~265V电压均可正常工作。DGS30/127L（A）光源采用高品质大功率正白光LED固体冷光源，能耗底，光效高，照射值高DGS30/127L（A）采用直流，底压供电，无频闪和电磁干扰，无红（紫）外辐射，无

荧光灯中的汞蒸汽等污染物，符合欧洲生产标准。

DGS30/127L (A) 结构合理、外形美观、体积小、重量轻、隔爆、抗冲击振动、耐湿热、密封性好、免维护等特点。

DGS30/127L (A) 外壳采用高档铝合金压铸，玻璃透镜采用特制钢化玻璃，耐冲力，强度高，密封性强，可防水冲刷

DGS30/127L (A) 技术参数：DGS30/127L (A) 执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079DGS30/127L (A) 防爆标志：Exe IIT4/T6

DGS30/127L (A) 额定电压：AC127VDGS30/127L (A) 工作电压；AC110-265VDGS30/127L (A) 额定功率：30WDGS30/127L (A) 照 度： 12LX (在照射距离为3m处) DGS30/127L (A)

外形尺寸： 160X170 X180mm DGS30/127L (A) 材质：ZL102 DGS30/127L (A) 重量：2.5kgDGS30/127L (A) 矿用隔爆型LED巷道灯光源，电源驱动和国内品牌厂家技术支持，产品质量可靠。

DGS30/127L (A) 品质保证本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内(光源1年),产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

## 适用场所

DGS-30/127(A)适用于煤矿井下具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物场合。

DGS-30/127(A)煤矿运输大巷、井底车场、机电峒室、回风巷道、选煤厂照明。

DGS-30/127(A)适用于石油，化工，冶金，医药等易燃易爆场所。

## 产品特点

DGS-30/127(A)驱动采用高精度超宽恒流恒压电源，宽电压设计，具有工作电压变化范围大，110V ~ 265V

电压均可正常工作。

DGS-30/127(A)光源采用高品质大功率正白光LED固体冷光源，能耗底，光效高，照射值高

DGS-30/127(A)采用直流，底压供电，无频闪和电磁干扰，无红(紫)外辐射，无荧光灯中的汞蒸汽等污染物，

符合欧洲生产标准。

DGS-30/127(A)结构合理、外形美观、体积小、重量轻、隔爆、抗冲击振动、耐湿热、密封性好、免维

护等特点。

DGS30/127(A)外壳采用高档铝合金压铸，玻璃透镜采用特制钢化玻璃，耐冲力，强度高，密封性强，可防水冲刷

技术参数：

DGS-30/127(A)执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079

DGS-30/127(A)防爆标志：Exe IIT4/T6

DGS-30/127(A)额定电压：AC127V

DGS-30/127(A)工作电压；AC110-265V

DGS-30/127(A)额定功率：30W

DGS-30/127(A)照 度： 12LX(在照射距离为3m处)

DGS-30/127(A)外形尺寸： 200X150 mm

DGS-30/127(A)材质：ZL102

DGS-30/127(A)重量：3kg