

强力超薄透明双面胶

产品名称	强力超薄透明双面胶
公司名称	昆山永鑫发电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:3M 型号:9495LE 温度:-30-120度
公司地址	苏州市昆山市陆家镇金阳东路国瑞创业园
联系电话	0512-36837347 13584999643

产品详情

强力超薄透明双面胶，适用范围：标志和徽章,泡棉与橡胶粘合,显示屏镜片,控制面板粘接,家电和电子仪器零件组装

铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业 家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。3M9448强力双面胶：是将丙烯酸压敏胶两面涂在无纺织基材上面的双面胶带，可耐高温、具有极佳的耐候性、粘性极强、防水、回弹性好。非常容易操作，冲切、撕拉等皆可操作，1、按特性分为双面胶、单面胶；2、按基材分：无纺织基材强力双面胶（由无纺织基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3M9786、3M9448、3M9080、3M9075、3M9070、等；

无基材基材双面胶（直接由丙烯酸胶涂布而成）：如3M467、3M468、3M9473等；

PET基材双面胶（由PET基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3M9495MP、3M9795B、3M9495LE等；

泡棉基材双面胶（由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3M4920、3M4026、3M4032等；

热熔胶膜：如3M615、3M668、3M669等；耐高温胶带：如3M244等；1、无纺织基材双面胶粘性及其加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。

????????????????

????????????PC?PP?ABS????????????????????????????LED????????????????????????????????????LED??
????????????????????????????

??????PCB????????????????????

????????????????????????????????3M????????????????????????LCD?TV?PDA?LCD????????????????????
????????????