

# 铁氟龙高温胶带耐温280度

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 铁氟龙高温胶带耐温280度                      |
| 公司名称 | 昆山永鑫发电子科技有限公司                      |
| 价格   | .10/个                              |
| 规格参数 | 品牌:博大<br>型号:bd-2462<br>温度:-30-300度 |
| 公司地址 | 苏州市昆山市陆家镇金阳东路国瑞创业园                 |
| 联系电话 | 0512-36837347 13584999643          |

## 产品详情

铁氟龙高温胶带耐温280度，用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘部位 塑料薄膜的热密封使用  
用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面 用于包装粘合物、贴合物涂覆机的辊子表面  
用于包封加料斗、导轨的摩擦面 用于包封非粘性以及需要保持平滑性的部分  
作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它 特氟龙（铁氟龙）粘胶带的组成：选用进口的玻璃纤维纱  
后涂覆特氟龙（PTFE）树脂，生产的特氟龙玻璃纤维胶带。一般卷材1米宽，50米每卷。颜色为咖啡色  
和黑色及白色三种，同时可以分切成各种宽度，并根据客户要求生产各种厚度的粘胶带。选用进品的PT  
FE膜，经过特殊处理后上耐高温硅胶，生产的特氟龙（铁氟龙）膜胶带。大宽度能做到1000MM，颜色  
为白色的灰色两种。同时，可以根据客户要求加工。特氟龙（铁氟龙）粘胶带的特点：PTFE特氟龙粘  
胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热  
塑、复合、封口热合、电子电器等行业。经过织物加强的PTFE特氟龙胶布更具有强度高特点，可用于  
纱浆机的滚筒，热塑脱膜等行业，可反复使用，易于更换。

??????????????????,??120??260?? ???  
??KAPTON?????;?????????;?????????;PET????????;????????? ?????????????????????????????????2??  
??KAPTON??  
??260??PET????????220°????????????????????  
??150°? ??????????????????1.?? ?2.??3.????????????4.????????????260°?????  
  
????????????????????????????????????

????????????????????????????????????  
????????????????????PC?PP?ABS??LED??LED??  
??

?????PCB?????????????????

????????????????????????????????3M????????????????????LCD?TV?PDA?LCD????????????????????  
????????????

? ??

???????????? ???? ?????????????????????????????????

????????????????????????????????

????????????“????????????????????”????

?3M???????? ??