防爆型直联旋片真空泵2XZF-8C 防爆真空泵

产品名称	防爆型直联旋片真空泵2XZF-8C 防爆真空泵
公司名称	上海精胜科学仪器有限公司
价格	6720.00/台
规格参数	极限压力:0.06pa 抽气速率:8L/s 防爆标志:ExdIIT4
公司地址	嘉定工业区回城南路1128号B215 - 107室
联系电话	021-61500610 15000682181

产品详情

2XZF-8C防爆直联旋片式真空泵 该系列泵是原2XZ型基础上改进而成，广泛适用在石油、化工、矿井、医药、油库、加油站、液化气站、煤气管道站、航空航天、军事等部门，防爆等级为IIA、IIB、温度组别为T1-T4组的易燃易爆气体场所抽除气体的设备。一、特点：1.体积小、重量轻、噪音低；2.设有气镇阀、可抽除少量水蒸汽；3.设有自动防返油双重保险装置；4.专配防爆恒温干燥箱（2XZF-2,2XZF-4）；5.防爆标志：ExdIIT4；6.本机采用隔爆、烧封、本安复合防爆技术处理、安全可靠。参数/型号 2XZF-8C 抽气速率m³/h(L/S) 8 极限压力(Pa) 分压力 6×10^{-2} 全压力 1 转速(r/min) 1400 电动机功率(Kw) 1.1 工作电压(v) 380 进气口口径(mm) KF -40 噪音 (dBA) 72 容油量 (L) 3 外形尺寸 (mm) 660 × 260 × 340 重量 (Kg) 75