电瓶运输车400KG-1500KG

产品名称	电瓶运输车400KG-1500KG
公司名称	四川绿都新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:excar/lvtong 型号:S2BHX
公司地址	成都市温江区花都大道西段9号融信智慧广场2栋1单元13层14号
联系电话	028-86294929 13980917118

产品详情

国内现有电动货车大致分为两种：一种是平板式，另一种是厢式，平板式又可分为半敞开式（驾驶室全封闭或半封闭）和全敞开式（无驾驶室）两种，厢式同样也可以分为全封闭式和半封闭是两种。

电动货车是运载货物的纯电动车型的总称，为解决工厂、码头等小范围内货物运输而设计的一种现代化环保车型。目前常用载重吨位为0.5----4吨不等，货箱长度为1.5----2.6米之间。

电器系统	电控	美国curtis电控/串励1205m—6401/400a		
	电池	中外合资lvtong专用免维护电池6v/只，12只		
	电动机	高效铜绕组串励电机 72v/6.3kw		
	充电机	电脑智能化充电机、输入电压220v/110v、输出72v、25a		
充电时间		8-10小时（放电率为80%）		
车身配置	前挡	夹层玻璃	顶蓬	玻璃钢手工成型

	座椅	皮革面料	地板	铝纹板
	后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向能
	dc、灯光及信号	48v/12v-300w　前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车		
	车身	pp汽车塑胶+玻璃钢		
	仪表台	塑胶成型仪表台，电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、量表。		
	制动系统	前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车		
	前桥及悬挂	独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震		
	后桥及悬挂	无极变速整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板减震。		
	轮胎和钢圈	155r12真空轮胎（直径535mm）；12寸铁钢圈+轮罩		
技术参数	长*宽*高	3958*1496*1985mm		
	货箱尺寸	2598*1426*1256mm		
	额定乘员（人）	2		
	最大行驶速度km/h	25—30km/h		
	续驶里程km	80—100km		
	货箱载重kg	1000kg		
	百公里能耗	12.5kwh		

	整车重量（含电池）	1300kg
	安全爬坡度	15%
	最小转弯半径（m）	5.2m
	最小离地间隙	180mm
	轴距	1940mm
	轮距	前1200/后1300mm
	制动距离	≤4m