

蓝膜PE泡棉双面胶

产品名称	蓝膜PE泡棉双面胶
公司名称	昆山永鑫发电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:博大 型号:bd-20462 温度:-30-120度
公司地址	苏州市昆山市陆家镇金阳东路国瑞创业园
联系电话	0512-36837347 13584999643

产品详情

蓝膜PE泡棉双面胶，3M泡沫双面胶贴，泡沫双面胶贴，泡棉双面胶贴，是指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂，然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶，如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为：EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。应用领域

- 1、电子市场：手机、电脑、数码相机、机械面板、薄膜开关等；
- 2、汽车市场：外观装饰条、汽车零部件、汽车车标、汽车香水等；
- 3、家居市场：挂钩、家具、玩具、工艺品等。产品分类 PE泡棉双面胶 PE泡棉双面胶是指在PE发泡的基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。颜色主要有白色、黑色及灰色，常用厚度有0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm及3.0mm,泡棉发泡倍数有5倍、8倍、10倍、15倍、20倍及30倍，离型主要为离型纸(白色、黄色)及离型膜(红色、绿色、蓝色、橙色)，用途：适用于相框装饰条、家具饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车车标、摩托车标牌、电器铭牌、毛条等方面的粘贴固定作用，特点：粘着力强、保持力佳、防紫外线、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。适用温度：-20~120。

????????????????????

????????????????????

1? ??????????0.25mm,0.4mm,0.5mm,0.64mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm,3.0mm

??????????

2? ???/??/??/??

??????

??

??

????????????????????

????????????????????????????????

????????????????????????????????

????????????????????????????

??

????????????????????????

????????????????PC?PP?ABS????????????????????????????????LED????????????????????????????????LED??
????????????????????????????

????????PCB????????????????????

????????????????????????????????3M????????????????????????????LCD?TV?PDA?LCD????????????????????????
????????????

? ??

????????????? ???? ?????????????????????????????????????

????????????????????????????????

?????????????“????????????????????”????

?3M????????? ??