

# 水性钢结构防腐漆

产品名称	水性钢结构防腐漆
公司名称	沈阳爱尚涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区清水台镇小洋河村南洋化工
联系电话	024-89628837 1860404502813079290958

## 产品详情

一、产品组成及特点：本产品由水性树脂、颜填料、纯水及少量特殊助剂加工而成，VOC排放少，安全、环保。该产品涂膜具有优异的各项物理化学性能，防锈性能好，附着力强，施工方便。

产品用途：本产品适合化工、大气环境下的金属储罐、管道、围栏等钢结构的涂装，也可用于一般金属工件的装饰保护。

二、产品性能指标：

序号	项目	性能指标
1	漆膜颜色和外观	黑色，漆膜平整光滑

2	粘度 (秒/T-4, 25 )	60
3	固含 (%)	50 ± 2
4	细度 (um)	45
5	漆膜硬度 (双摆仪)	0.3
6	漆膜耐冲击性(kg-cm-1)	50
7	漆膜附着力 (级)	1
8	耐硝基性	不起泡、不膨胀、不渗色
9	耐盐水性 (96h)	不起泡、不生锈
10	漆膜表干时间 (h)	0.2

11	漆膜实干时间 (h)	24
----	------------	----

三、施工方式：本产品适合喷涂、浸涂、刷涂。

四、施工要求：

- 1、施工前必须保证被涂物表面必须干净，无油，无锈，无灰尘；
- 2、施工环境温度大于5℃，湿度小于85%；
- 3、施工前，请使用干净的自来水稀释至施工粘度，加入量为原漆液的5-10%，稀释及加漆过程中要注意搅拌槽液使其均匀，喷涂稀释至20-35秒，浸涂、刷涂稀释至30-45秒。

五、注意事项：

- 1、工件表面处理一定要达到要求；
- 2、本产品为水性涂料，请勿加入有机溶剂或其他涂料混用。

六、贮存期：本产品应贮存在0-40℃阴凉、干燥的地方，贮存时间为九个月，产品若超出贮存期，经检验合格后方可使用。