

皮带式真空泵2X-8A 霓虹灯制造专用真空泵三相

产品名称	皮带式真空泵2X-8A 霓虹灯制造专用真空泵三相
公司名称	上海精胜科学仪器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	抽气速率:8L/s 极限压力:0.06pa 电机转速:320转/分
公司地址	嘉定工业区回城南路1128号B215 - 107室
联系电话	021-61500610 15000682181

产品详情

2X-8A皮带式真空泵 产品概述：该系列泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可作为增压泵、罗茨泵、气体循环冷却罗茨泵、油扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵。可供真空镀膜、真空热处理、真空冶炼、电子管、灯泡、制冷、化工、包装、吸塑成形、医疗卫生和实验室等真空作业、真空干燥、真空过滤等工艺中。功能特点：

- 1.此泵可在5 - 40 ° C范围内和进口压强 < 1330Pa的条件下，允许长期连续工作；
- 2.设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽，延长泵油使用时间（除2X—4A外）；
- 3.霓虹灯制造专用真空泵；
- 4.一泵多吸头作业，可节约用电。技术参数：参数/型号 2X-8A 备注 抽气速率(L/s) 8 极限压力 (Pa) 分压力 6×10^{-2} a 全压力 1 b 电动机功率 (kw) 1.1 转速 (r/min) 320 温度 (°C) 40 ° C 噪音 (dBA) 78 进气口径 (mm) 40 油量 (L) 1.5 外形尺寸 (mm) 790 × 430 × 540 适用电磁压差阀 DYC-Q40 冷却水量 (L/mm) C 毛重/净重 (Kg) 158/148 注意 电磁阀需另外购买 a. 用座式压缩式水银真空计在泵进气口处测； b. 用热偶计，电阻计等全压强计测试； c. 进出水管口G3/8”。