

# 操作台，操作台厂家

产品名称	操作台，操作台厂家
公司名称	北京控制台厂家科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:操作台 型号:D-75 控制台:电视墙
公司地址	北京市昌平区
联系电话	18511282029

## 产品详情

监控操作台是一种特殊的产品，监控操作台是可以根据客户的使用需求而订制的。可以单联使用，也可多联组合使用。可单层(每个显示器为一层，两个显示器叠垒为两层)使用，也可多层使用，质量好的监控操作台报价通常会比较高，与一般的设备比较，高质量的监控操作台会比一般的监控操作台报价略微贵一些，但距离也不会太大，选择订做监控操作台时一定要注意以下几点：

- 1、确定监控室操作台的尺寸、大小、颜色等信息。
- 2、与厂家密切联系跟进控制台的生产进度，以确保控制台按时按量交货。
- 3、向监控操作台生产厂家说明自己的需求，比如特殊的放置位置、对材料性能的要求等。
- 4、与控制台厂家联系，确定方案、价格。整个柜体采用的1.2毫米~2.0毫米spcc钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、除油、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成。

产品可分为组装式和焊接式两种。

组装式加工难度高但运输成本低，焊接式加工难度低但运输成本高。

台面高度为700毫米，深底为350毫米。适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面下部且不会因为碰到柜体而伤到腿；

台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。有利于操作台面的井然有序；

每联柜体后上部配有交流散热风扇一套（风扇、风扇罩、1米电源线，已组装好），后门（可锁）预留有散热通风孔。有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能，后门便于检修柜体内的设备；

柜体下部（底板后部与下部）预留有进出线孔位便于走线；

柜体下部配有可调节层板一件，转动前门（可锁）。层板便于放置卧式主机或其它设备，前门便于打开操作设备；

整个柜体为一把钥匙打开；

柜体上部（平台式除外）首层为倾斜面，与台面夹角为105度，从第二层起与台面夹角为90度。有利于操作员在长时间目视画面时眼睛不疲劳；

柜体上部（平台式除外）配有可调节显示器层板一件，可拆卸活动前面板一件。前面板有利于更换显示器时不用更换柜体而只更换面板；

台面与柜体为组合式（平台式除外）更有利于运输；

颜色任意搭配（通常为电脑灰），使整个柜体实用美观。