

工业精密烤箱 GT-TG-FF1344

产品名称	工业精密烤箱 GT-TG-FF1344
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:GAOTIAN高天 型号: GT-TG-FF1344
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

产品详情

GT-TG-FF1344工业精密烤箱的详细资料：

产品名称：工业精密烤箱 产品型号：GT-TK-FF1344 工业精密烤箱GT-TK系列产品，主要用于非挥发及非易燃易爆试品的高温试验、干燥、烘烤、消毒，也可用于一般的恒温试验工作，是实验室和科研单位必备的设备。工业精密烤箱具有以下特点：

采用拼块组装结构，表面运用环氧粉末静电喷涂工艺；

采用数字显示，数字设定温度，可减少视读误差和操作误差；

具有独立超温保护、过流保护等功能。平衡调温控制系统（BTC）+特殊设计之风扇强制送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定使用。

在室温25℃,空载时.

温度范围	常温+10℃ ~ +300℃
温度波动度	± 0.5℃
温度均匀度	± 3 %

内部尺寸	W140 × H80 × D120cm
------	---------------------

内箱材质	SUS #304 不锈钢板
外箱材质	特殊防锈处理之钢板喷塑
保温材质	高密度保温棉
迫紧	硅胶发泡迫紧1条
置物架	箱体内部设有高度可调之不锈钢置物架2个
加热器	采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管
箱门	<p>清触式按键把手.</p> <p>后钮: SUS#304.</p>

温到计时, 时到停机, 蜂鸣器提示. 1.温度控制器: 采用LED双数显示按键型PID控温仪表. 2.控制器规格: 精度:温度: $\pm 0.3\%1\text{digit F.S.}$ 分辨率:温度: ± 0.1 . 具有上下限待机及警报功能. 多种温度入力信号选择. P.I.D控制参数设定及P.I.D自动演算. 3.画面显示功能: 按键输入数据.

温度设定 (SV) 与实际 (PV) 值直接显示. 大型七段LED高亮度显示SV, PV及各种参数值. 交流接触器:

台湾 热继电器: 台湾 交流继电器: OMRON, 时间继电器: 台湾 控制器: 韩国原装进口

超温保护器: 台湾 电源总开关: 台湾 固态继电器: 台湾, 按钮开关: 台湾

干烧保护器: 意大利 使用电压: $220\text{V} \pm 10\%$ 50HZ 使用环境: 允许使用环境

0 ~ 30 性能保证环境 5 ~ 25

安装地面不可有明显倾斜 仪器周围60CM内不可放置其他物品

估价除外的项目: 1. 设置场所的准备工程 2. 输入侧电气设备

3. 输入侧电气配线工程 提供

文件: 1. 订货规格书 订货时提供一份 2. 使用说明书

交货时提供一份

3.产品保修卡

交货时提供一份

~~~~~  
联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线Q Q: 76942054

公司邮箱: 76942054@qq.com

公司网站：[www.dggaotian.cn](http://www.dggaotian.cn)

公司地址：广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园