

河南焦作众光耐酸瓷砖 耐酸砖生产厂家 耐酸瓷板

产品名称	河南焦作众光耐酸瓷砖 耐酸砖生产厂家 耐酸瓷板
公司名称	焦作市众光耐酸瓷业有限公司
价格	2.00/块
规格参数	品牌:众光 型号:多种 吸水率:0.2%
公司地址	河南省焦作市修武县国土资源局北一公里
联系电话	0391-7134888 15138850888

产品详情

很多职场中的问题，不管是人与人之间的龃龉，还是个人内心的不满，起因往往是想得太多：你把别人想得太复杂，往往是因为你自己不简单。所谓欲多则心散，心散则志衰，志衰则思不达也。每个人，无论是管理还是被管理，都要时常花一些时间去反省，或感悟，让自己远离喧嚣的欲望，你才能遇见简单的自己、找回那颗赤诚、纯粹的初心。

耐酸砖有以下几点特性，

1、具有耐酸度高、耐温耐酸效果好，吸水率低、在常温下不易氧化、不易被介质污染等性。

2、除氢氟酸以及热磷酸外，对湿氯、盐水、盐酸等酸类以及在常温下的任何浓度的碱类均有好的抗腐蚀作用。这些优良防腐性能为耐酸砖的广阔前景做了好的铺垫。

其次，哪些行业或者可以使用耐酸砖，耐酸砖使用范围广泛，铺贴简便，该产品广泛应用于石油，化工，冶金，电力，化纤，造纸，化肥，食品，乳业，果汁，电镀室以及塔，池，罐，槽等防腐工程，并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀力。

再次，耐酸砖对大家来说有些陌生，了解了他的性能和实用范围，选择我们来了解下怎样使用才能更好的发挥好性能。

1、用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；

2、铺贴耐酸瓷砖：一般用呋喃树脂胶泥，环氧树脂胶泥，耐酸水泥铺贴。

3、铺贴耐酸瓷砖，砖与砖的间缝为：150X150X15/20间缝约为8~10mm,填缝剂15KG。
195X195X15/20间缝约为13~15mm,填缝剂18KG。300X300X15 间缝约为15~18mm,填缝剂20KG。
150X75X15/20 间缝约为8~10mm,填缝剂21KG 以上间缝可用呋喃胶泥，环氧胶泥勾平为宜。

4、铺贴完毕牢固后，用草酸清刷表面，有助于牢固耐久

5、铺贴前可做样板实验。做到以上几点，就可以将耐酸砖的性能做到好。

耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经窑炉高温烧制而成的防腐耐酸材料，具有耐酸度高、吸水率低，在常温下不易氧化，不易被介质污染等特性。

耐酸砖：耐压，耐腐，易清洁，耐酸碱；

耐酸砖广泛应用于石油、化工、食品、乳业、果汁、造纸、化肥、化纤、纺织、冶炼、电厂、电镀室等行业，以及塔、池、罐、槽的防腐内衬，并在污水处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其防腐作用。

耐酸砖各项指标参数

* 耐酸碱度：99.80%

* 吸水率：0.5%

* 弯曲强度：58.80MPA

* 耐腐蚀性：不低于UB级

* 耐污染性：不低于4级

* 抗冻性：100次循环无裂纹或剥落

* 耐急冷急热性：试验一次后无裂纹、剥落及破损现象

啰嗦了这么多，相信您对耐酸砖这个产品有了个大概的了解和掌握，但是如果您还想进一步了解该产品的价格及其其他有价值的信息，欢迎来焦作市众光耐酸瓷业有限公司来考察指导工作。恭候的光临。地点在河南修武哦。