## 河南焦作众光耐酸瓷砖 耐酸砖生产厂家 耐酸瓷板

产品名称	河南焦作众光耐酸瓷砖 耐酸砖生产厂家 耐酸瓷板
公司名称	焦作市众光耐酸瓷业有限公司
价格	2.00/块
规格参数	品牌:众光 型号:多种 吸水率:0.2%
公司地址	河南省焦作市修武县国土资源局北一公里
联系电话	0391-7134888 15138850888

## 产品详情

很多职场中的问题,不管是人与人之间的龃龉,还是个人内心的不满,起因往往是想得太多:你把别人想得太复杂,往往是因为你自己不简单。所谓欲多则心散,心散则志衰,志衰则思不达也。每个人,无论是管理还是被管理,都要时常花一些时间去反省,或感悟,让自己远离喧嚣的欲望,你才能遇见简单的自己、找回那颗赤诚、纯粹的初心。

耐酸砖有以下几点特性,

- 1、具有耐酸度高、耐温耐酸效果好,吸水率低、在常温下不易氧化、不易被介质污染等性。
- 2、除氢氟酸以及热磷酸外,对湿氯、盐水、盐酸等酸类以及在常温下的任何浓度的碱类均有好的抗腐蚀作用。这些优良防腐性能为耐酸砖的广阔前景做了好的铺垫。

其次,哪些行业或者可以使用耐酸砖,耐酸砖使用范围广泛,铺贴简便,该产品广泛应用于石油,化工,冶金,电力,化纤,造纸,化肥,食品,乳业,果汁,电镀室以及塔,池,罐,槽等防腐工程,并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀力。

再次,耐酸砖对大家来说有些陌生,了解了他的性能和实用范围,选择我们来了解下怎样使用才能更好的发挥好性能。

- 1、用草酸清洗混凝土表面,达到酸碱中和;
- 2、铺贴耐酸瓷砖:一般用呋喃树脂胶泥,环氧树脂胶泥,耐酸水泥铺贴。

- 3、铺贴耐酸瓷砖,砖与砖的间缝为: 150X150X15/20间缝约为8~10mm,填缝剂15KG。 195X195X15/20间缝约为13~15mm,填缝剂18KG。 300X300X15 间缝约为15~18mm,填缝剂 20KG。 150X75X15/20 间缝约为8~10mm,填缝剂 21KG 以上间缝可用呋喃胶泥,环氧胶泥勾平为宜。
- 4、铺贴完毕牢固后,用草酸清涮表面,以助于牢固耐久
- 5、铺贴前可做样板实验。做到以上几点,就可以将耐酸砖的性能做到好。

耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料,经窑炉高温烧制而成的防腐耐酸材料,具有耐酸度高、吸水 率低,在常温下不易氧化,不易被介质污染等特性。

耐酸砖:耐压,耐腐,易清洁,耐酸碱;

耐酸砖广泛应用于石油、化工、食品、乳业、果汁、造纸、化肥、化纤、纺织、冶炼、电厂、电镀室等行业,以及塔、池、罐、槽的防腐内衬,并在污水处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其耐腐作用。

## 耐酸砖各项指标参数

\* 耐酸碱度: 99.80%

\* 吸水率: 0.5%

\* 弯曲强度: 58.80MPA

\* 耐腐蚀性:不低于UB级

\* 耐污染性: 不低于4级

\* 抗冻性:100次循环无裂纹或剥落

\* 耐急冷急热性:试验一次后无裂纹、剥落及破损现象

啰嗦了这么多,相信您对耐酸砖这个产品有了个大概的了解和掌握,但是如果您还想进一步了解 该产品的价格及其其他有价值的信息,欢迎来焦作市众光耐酸瓷业有限公司来考察指导工作。恭候的光 临。地点在河南修武哦。