

混凝土抗折试验装置厂家直销

产品名称	混凝土抗折试验装置厂家直销
公司名称	献县中久试验仪器厂
价格	5.00/台
规格参数	品牌:中久
公司地址	河北沧州献县郭庄镇开发区180号
联系电话	15632767459 13323279693

产品详情

混凝土抗折试验装置厂家直销，性能特点：

T0558-2005型混凝土抗折试验装置是在原JF-01型的基础上改进的他安在试验机上，测试混凝土抗折强度的一种附件，他满足GBJ81-85【普通混凝土力学性能试验方法】有关要求，他具有不同几种结构，以安装在不同类型的试验机上进行试验。

混凝土抗折试验装置厂家直销，技术参数：

- 1、适用于试样尺寸：600*150*150mm
- 2、适用于试样尺寸：550*150*150mm
- 3、适用于试样尺寸：400*100*100mm

混凝土抗折试验装置厂家直销使用方法：

- 1、拧松压力机横梁上两个内六角螺钉，拆下上压力板，定位销留在横梁上，装上菱形销（17）及上支座（16），用两内六角螺钉固定紧。
- 2、拆下压力机上下压板、凹球座、防尘罩，换上本套下夹具，垫圈（2）套在活塞上，销上定位销（1），装上下夹具座，防尘罩用原机上的箍圈固定在油缸外侧。将两个导向柱（20），调整好距离，用螺母锁紧。混凝土抗折装置即抗折夹具
- 3、抗折试验可对100×100×450mm、150×150×550mm两种试块进行试验，当试验100×100×450mm试块时，将下夹具座上左标准辊（7）及辊座（6）、右标准辊及靠销（18）移至内侧相应位置（辊间距为300mm），将上夹具座上左右标准辊（10）、弹簧（13）、弹簧上下吊钩（9）（14）移至内侧相应位置（辊间距为100mm），然后固定好，即可试验。
- 4、做150×150×550mm 试块试验，将下夹具座上左标准辊及辊座、右标准辊及靠销移至内侧相应位置（

辊间距为450mm)，将上夹具座上左右标准辊、弹簧、弹簧上下吊钩移至内侧相应位置（辊间距为150mm），然后固定好，即可试验。

5、混凝土抗折装置即抗折夹具做劈裂抗拉试验时，将上夹具座上的左右标准辊及辊柱（12）取下，装上上夹具条，用螺钉固定好，即可试验。