

# 化工DYFB-20防爆型多功能润滑油真空滤油机

产品名称	化工DYFB-20防爆型多功能润滑油真空滤油机
公司名称	重庆艾希顿机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾希顿 型号:DYFB-20 功能:防爆专用
公司地址	1505417410@qq.com
联系电话	023-68187522 17782182367

## 产品详情

DY系列润滑油真空滤油机广泛适用于冶金、机械、油田、化工、矿山、电力、交通、制造等行业，对热处理油、空压机油、液压油、液力传动油、齿轮油、汽轮机油、柴油机油、压缩机油、冷冻机油等的净化处理。能快速破乳脱水除掉油中的水分、气体和机械杂质，闪蒸除掉轻质酸、轻质烃，提高油的品质，恢复润滑油的使用性能。

DY - 20防爆型多功能润滑油真空滤油机则是我司在DY普通型的基础上，根据化工行业的应用要求而研发出的新型防爆真空滤油机。该机型采用全机防爆，电控系统、电机动力系统是核心防爆，可以在化工厂安全运行，并完成废油再生工作，为化工企业优化生产，保护生产线，节约成本。

- 特点：
- 1、高效的三维立体真空闪蒸技术、薄膜蒸发技术、能快速除去油中的水份、气体、轻质烃、有机酸和无机酸。
  - 2、精密的多级过滤和逐级加密过滤系统，过滤精度高，纳污容量大，滤芯使用寿命长。
  - 3、先进的压力保护系统，液位控制系统，红外恒温装置，保证了设备的安全使用性能。
  - 4、根据用户要求，本机还可采用滤芯快换型双系统设计，达到在不停机的情况下更换、清洗滤芯。
  - 5、自动化程度高，先进的压力保护装置、自动控制油位。免除误操作对设备的影响。在使用过程中若操作或滤芯堵塞使其压力增大时，就会自动断开电源，保证设备的安全运行，同时可检测滤材的污染程度。
  - 6、在进出油口均设有阀门和取样口，流量可以任意调节。当油液过滤一段时间后，可以从取样口抽取油液进行检验。
  - 7、完善的强风冷凝系统，使从真空塔雾化出的轻质烃、水蒸气迅速分别冷却，使可用油液决不浪费。

产品型号及技术参数：

指标名称	单位	DY-10	DY-20	DY-30	DY-50	DY-100	DY-150	DY-200	DY-300
流量	L/min	10	20	30	50	100	150	200	300

工作真空	Pa	0.06-----0.095							
工作压力	Mpa	0.4							
和温控制范围		20-80							
电源	V	380V50HZ(三相四线制)							
噪音	dB(A)	65-85							
无故障工作时间	h	4000							
连续工作时间	h	150							
电加热功率	Kw	15	20	30	40	60	90	120	160
总电功率	Kw	18	23	34	44	66	99	131	174
进(出)口管径	mm	15	20	25	32	40	50	50	65
设备重量	kg	350	450	560	620	880	1100	1300	1500
滤 后 指 标	破乳化值	min	15/min(GB/F7035)						
	含水量	ppm	100						
	含气量	%	0.1						
	过滤精度	um	1-10(可根据客户要求)						
	清洁度	NAS1638	6~8级(SD/T313)						