

LED电源导热灌封硅胶

产品名称	LED电源导热灌封硅胶
公司名称	嘉兴东震化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌上海灼日:340
公司地址	嘉善县罗星街道谈公南路239号
联系电话	057384121772 13600551602

产品详情

产品特点

优异的电绝缘性、稳定性 低硬化收缩率

良好的防水、防潮性 双组分硅橡胶

优异的粘接性

使用方法

将A、B组分按比例搅拌、混合均匀，室温固化即可。

注意事项：

- 1、 浇注前对混合后的A、B组分真空脱泡可提高硬化后产品综合性能；
- 2、 取用前请先将A、B组分搅拌均匀，取用后应注意密封保存；

3、 客户可以根据实际情况调整固化剂用量，改变固化时间。

4、 本品属非危险品，但勿入口和眼。

技术参数

项 目	A组分	B组分
外 观	黑色粘稠流体	无色透明液体
粘 度 mPa · s	6500 (25)	50 (25)
比 重	1.25	0.97
混合黏度 mPa · s (25)	3500	
混合比率 (pbw)	A : B = 100 : 10	
操作时间 (min,25)	30	
凝胶时间 (min,25)	40	
硬 度 (shore A)	25	
剪切强度 (MPa)	1.00	
介电强度 kV/mm (25)	>20	
体积电阻 (DC500V) · cm	1.1×10^{13}	
损耗因素 (1MHz) (25)	0.002	
介电常数 (1MHz) (25)	<3.00	
导热系数 [W / (m · K)]	0.30	

阻燃等级	UL94 V-1
温度范围	-50 ~ 150

包装规格

A组分：20L铁桶；B组分：2L塑料壶。

储存及运输

- 1、A、B组分需避光、避热、密封保存（可作为非危险品运输及保存）；
- 2、储存期1年（25℃）。