

2X-100A皮带式真空泵 抽气100L每秒

产品名称	2X-100A皮带式真空泵 抽气100L每秒
公司名称	上海精胜科学仪器有限公司
价格	29600.00/台
规格参数	抽气速率:100L/s 极限压力:0.06pa 电机转速:360r/min
公司地址	嘉定工业区回城南路1128号B215 - 107室
联系电话	021-61500610 15000682181

产品详情

2X-100A皮带式真空泵 主要技术参数： 参数/型号 2X-100A 备注 抽气速率(L/s) 100 极限压力（Pa）
分压力 $\leq 6 \times 10^{-2}$ a 全压力 ≤ 1 b 电动机功率（kw） 7.5 转速（r/min） 360 温度（°C） ≤ 40 °C
噪音（dBA） ≤ 90 进气口径（mm） 90 用油量（L） 5 外形尺寸（mm） 113 × 740 × 690 适用电磁压差阀
DYC-Q100 冷却水量（L/mm） 72 C 毛重/净重（Kg） 400/370 a.
用座式压缩式水银真空计在泵进气口处测； b. 用热偶计，电阻计等全压强计测试； c.
进出水管口G3/8”。 功能特点： 1、霓虹灯制造专用真空泵； 2、一泵多吸头作业，可节约用电。
3、设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽，延长泵油使用时间（除2X—4A外）；
4、此泵可在5 - 40 °C范围内和进口压强 < 1330Pa的条件下，允许长期连续工作；