

回天有机硅胶HT906、HT312、HT6302、HT5299、HT6299、HT933、HT6308

产品名称	回天有机硅胶HT906、HT312、HT6302、HT5299、HT6299、HT933、HT6308
公司名称	嘉兴东震化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海回天:回天HT312 上海回天:回天HT5299 上海回天:回天HT6308
公司地址	嘉善县罗星街道谈公南路239号
联系电话	057384121772 13600551602

产品详情

ht 906b单组分有机硅密封胶 一、产品特点： ht 906b是黑色膏状室温固化的单组分有机硅粘接密封胶，对绝大多数金属无腐蚀.具有zhuoyue的抗冷热交替性能、耐老化性能和电绝缘性能，优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能。本产品属脱酮肟型单组分室温固化硅橡胶，不适用于铜和聚碳酸酯（pc）材料灌封，完全符合欧盟rohs指令要求。 二、典型用途： 1、精巧电子配件的防潮、防水封装； 2、所需粘接的部位的封装/模压； 3、电子配件的绝缘及固定用密封； 4、汽车前灯垫圈密封； 5、其它金属及塑的粘贴及密封； 6、冰箱、微波炉、线路板、电子元气件、太阳能领域粘接密封以及机械粘接密封等。 三、使用工艺： 1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。 2、施胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。 3、固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。 四、注意事项: 操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。 五、固化前后技术参数： 性能指标 ht 906b
固 化 前 外 观 黑 色 膏 状 相 对 密 度 (g/cm³) 1.20~1.30 表干时间 (min) 40 完全固化时间 (d) 3~7