

# 科蓝低空排放油烟净化器

产品名称	科蓝低空排放油烟净化器
公司名称	广州雅源环保科技有限公司惠州分公司
价格	面议
规格参数	品牌:科蓝 型号:BS-216Q-
公司地址	广东省惠州市惠城区江北双子星B座9楼
联系电话	0752-8495923 13413156123

## 产品详情

【产品名称】：科蓝低空排放油烟净化器

【产品介绍】：

一、低空排放油烟净化器概述 在餐饮业的厨房炒菜及食品加工生产过程中会产生大量的油烟以及一氧化碳、二氧化硫、碳氢化合物等对人体有害的物质。其中3、4-苯并芘为强致癌物。现有的抽油烟机及排风扇只是把所产生的油烟及有害气体直接排入大气，虽然保证了操作间内的空气清洁，但这只是污染转移，仍会对环境造成污染，目前油烟污染已成为大气污染中的一大投诉热点。国家环保局制定的《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定了饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设备的最低去除效率。 本公司生产的低空排放油烟净化器是在消化、吸收国内外同类产品优点的基础上，严格按照《饮食业低空排放油烟净化器》（HCRJ048-1999）以及《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T62-2001）规定的技术条件设计制造的。二、低空排放油烟净化器原理 在风机的作用下、油烟气混合污染物通过低空排放油烟净化器，油烟气在高压静电场的作用下，被电离、分解，吸附、碳化，同时高压电场中产生的活性因子臭氧（O3），对烟气中的有毒成份和异味进行分解和除味。 通过低空排放油烟净化器的净化处理，可使油烟的去除率达到90%以上，因此排放到室外的是相当清洁的空气。三、适用范围 低空排放油烟净化器可广泛适用于宾馆、饭店，酒家、餐厅、食堂、食品厂以及燃油锅炉等排放油烟的场所。四、产品特点

- 1、电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便
- 2、组合式箱体，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。
- 3、设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。
- 4、可实现设备与控制分离操作。
- 5、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻。
- 6、电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降。
- 7、阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高。

设备参数：

产品系列	型号 (BS)	材质 配置	体积 L*W*H(mm)	处理风量 (M3/h)	重量 (kg)	功率 (w)
超	BS-216Q-2K	镀锌板 电 场 , 碳 钢 冷 板 喷 漆	750*950*1000	2000	110	550

外

BS-216Q-4K 壳 1500\*950\*1000 4000 210 1100

BS-216Q-6K 1500\*1450\*1000 6000 280 1200

BS-216Q-8K 1500\*1550\*1000 8000 300 1600

BS-216Q-10K 1500\*1450\*1600 10000 500 2300

净 BS-216Q-12K 1500\*1550\*1600 12000 550 2600

BS-216Q-16K 1500\*1550\*1700 16000 600 3000

BS-216Q-20K 1500\*2000\*1600 20000 700 3500

BS-216Q-24K 1500\*2200\*1700 24000 770 4000

BS-216Q-28K 2250\*2000\*1600 28000 1050 4800

BS-216Q-36K 2250\*2200\*1700 36000 1150 5500