

酸雾水喷淋塔

产品名称	酸雾水喷淋塔
公司名称	广州雅源环保科技有限公司惠州分公司
价格	面议
规格参数	品牌:水喷淋塔
公司地址	广东省惠州市惠城区江北双子座B座9楼
联系电话	0752-8495923 13413156123

产品详情

【产品名称】：水喷淋装置

【产品介绍】：

一、特性及应用 我厂制造，具有净化效率高、结构紧凑、体形美观、占地面积小、耐腐蚀、抗老化、强度高、重量轻、运输安装方便、易于维护管理等特点，是目前国内外化工、机械、电子、冶金等行业电镀、酸洗废气处理的最新型净化设备。 二、产品特点 1、净化效率可靠 先后三次对该系列中的净化塔进行了模拟性生产测试，取得了大量数据，经分析整理，氯化氢气体的平均净化效率在95%以上。

2、结构设计合理 酸雾水喷淋净化装置：酸雾废气由风机压入净化塔的由内向外夹套组成的均压室，再由均压室均配给各根鼓泡管，废气通过鼓泡管进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡，再迫使气泡通过滤料环层，使气液两相得到充分接触后，再经脱液器脱液，然后再排入大气。

根据以上设计原理，改进了一般碳钢、不锈钢、玻璃钢净化塔的结构，采取了以下措施：

（1）省去了国内一般净化塔的循环水泵系统；（2）采用了比表面大，穿孔率高，洞孔均匀，排列有规则，沟留现象小的新型料——多片球型花球替代了国内常用的保尔环填料。

3、玻璃钢塔体质量可信，性能良好 根据净化塔各部件的工作环境，我们分别选用了耐碱性能好和结构强度高，外表采用防水、防老化性能好的材质。为增加塔体强度，塔体外壳采用了若干加强筋，并根据各种型号的体型大小分别采用了圆筒形双筒体分段与分片相结合的综合结构。

4、本水喷淋废气处理塔设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

5、本废气处理塔设备采用填料塔对废气进行净化，废气处理塔适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能