

# 日立喷码机,激光打标机

产品名称	日立喷码机,激光打标机
公司名称	昆山捷英特标识设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷英特 型号:喷码机系列
公司地址	苏州市昆山市玉山镇超华商贸城
联系电话	0512-57173755 15312458158

## 产品详情

公司主营喷码标识业务，不仅经营美国伟迪捷喷码机，德国EBS喷码机，西班牙玛萨激光机，并能提供包括多米诺、依码士、K GK、莱宾格在内的多款进口品牌喷码机，全系列的喷码机零配件、耗材以及完善的售后服务和整体解决方案；同时我们还提供自动化喷码标识生产解决方案及配套设备。备注：因为各产品的需求不同，所以产品的具体规格也各不相同

如有意者可直接致电我公司，公司将有专业人士为您服务

我公司提供免费送货安装调试,新机器保修一年. 钟经理 电话：0512-57173755 手机：136 030 851 84

奇卡诺激光喷码机：激光类型：射频激励金属腔全封闭CO2激光波长：10.57 ~ 10.6 μm

激光输出功率：30W??? 10W 激光器冷却方式：风冷振镜型号：TS8306A

小步长阶跃响应时间（±0.5V方波）0.4ms 机型：C-30??? C-70

标刻范围：标准100X100mm；70X70mm可选；160X60mm 焦距：标准134mm(70~200mm可选) 行

数：根据所需信息任意在标刻范围内设定行数 生产线速度：>60M/min

字符高度：0.4~70mm（由所选焦距及软件里所设字高确定）字体：Microsoft Windows内各种字体，可自己编辑字库标刻选项：文字、徽标、条形码、二维码、图形、图像、点阵体；内置多种激光标刻专用字体，全自动序列号、批号和实时时钟、自动生产日期及保质期等。显示器：

17"液晶彩色显示屏信息输入：键盘输入、USB、串行数据通讯等信息输入操作系统：Microsoft Windows

产品探测输入：PNP / 12V欧姆龙光电产品探测器 E3X-ZA4I 接口：以太网、USB、RS232、多路自定义I/O

冷却：常压强制冷却风扇，不需要压缩空气，极宽的温度适应性，自动空气降温，不需特别考虑冷却防

护等级：IP43 运行温度：5 - 45 运行湿度：10%-90% 无结露现象能量需求：AC220V，功率小于2000W

字符的加粗喷印功能可使比较粗糙的材料表面也能得到高清晰的喷印效果。

针对木板、石板及铝塑板等产品实用性更强.除日立PX小字符喷码机外，

PX大字符喷码机对于体积较大的产品更能发挥它字型较大、易于识辨的特点。

红、蓝、绿等多种颜色及紫外光下可辨的隐形墨水提供给您多元化的选择。

高标准的工业防护等级，适合潮湿、粉尘，高温等工业环境。

