

# 110L加压式密炼机

产品名称	110L加压式密炼机
公司名称	振德隆密炼机（昆山）有限公司
价格	10000.00/1
规格参数	品牌:振德隆 型号:ML110L
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇象蚌泾路28号
联系电话	13913231532

## 产品详情

A.混合槽有效容积 :110L

B. 叶轴 : 双叶片式。耐磨环采用特殊合金材料。

C. 叶轴的转速 : 前轴: 38/32 r.p.m 后轴: 29/25r.p.m

D. 电力装置 :1. 主要马达 :AC 160KW, 6P, 380V, 50HZ

50HZ 2. 翻转马达 : AC 7.5KW, 4P, 380V,

E. 润滑方式 :1. 叶轴轴承座用黄油润滑。  
2. 减速机箱采用油浴自溅式润滑。

F: 投料方式 :前后投料和背部投料（可选）

G. 卸料方式 : 翻转式卸料。

H. 密封方式 : 机械式迫紧密封。

采用电加热, 低于设定温度自动加热, 达到设定温度自动停止加热或者通强制冷却水。

J. 马达方向 : 当操作者面对机器卸料面站立时, 马达在机器右侧。  
马达和减速机呈并排平行放置。

K. 主机传动系统 : 通过皮带轮将动力间接传动至减速齿轮箱, 该齿轮箱与前叶轴由齿轮联轴器连结, 前叶轴经由咬合齿轮传动后叶轴。

L. 翻转电机传动系统: 通过联轴器直接将动力传至蜗杆, 由蜗杆带动蜗轮。

K. 主电机保护 : 当主电机电流超过电流表设定电流时, 加压盖自动上升,  
电流恢复正常时加压盖自动下降。