

BQZM不锈钢闸门,不锈钢方闸门,不锈钢渠道闸门

产品名称	BQZM不锈钢闸门,不锈钢方闸门,不锈钢渠道闸门
公司名称	永嘉县杰恩阀门厂
价格	500.00/台
规格参数	品牌:杰恩阀门 型号:BQZM
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-67279208 13732027952

产品详情

不锈钢闸门

一、产品用途： 不锈钢闸门广泛应用于自来水厂、污水厂、排灌、排涝、石油、化工、冶金、环保、电力、塘堰等场合，作为截止、调节流量和控制水位之用。其工作介质为常温下的原水，清水，污水。二、产品特点： 重量轻:约为普通闸门的1/3重量。 耐腐蚀:耐酸碱及耐大部分腐蚀性化学品及污水、海水等。 密封性好:采用橡胶软密封，密封效果好 力矩小:由于闸板重量轻，且闸板与道轨板之间摩擦阻力小，故操作力矩小。 寿命长:闸板与导轨之间装有防锁死结构使密封面磨损非常小。 维修方便:若经多年使用后出现泄漏现象，只需将闸板吊起，调换门框上橡胶密封圈即可，省时省力，维修成本低。 手动操作:采用螺杆式启闭操作，操作方便、轻巧、可靠。 电动操作:电动控制装置，定位精确、操作轻巧、易实现自控和远控。三、主要零部件材质： 闸槽： 不锈钢 门体： 不锈钢 止水橡胶： 丁腈橡胶 丝杆： 不锈钢 启闭机座： 铸铁 紧固件： 不锈钢

四、防腐 1. 不锈钢及非金属材料不涂防腐涂料。 2. 传动部位接触面涂防锈油脂保护。 3. 碳钢部件（传动部件除外）均进行喷砂除锈质量达Sa21/2级标准。水上部件涂环氧铁红防锈漆，外罩面漆。 4. 涂层均匀、光亮完整，没有粗糙不平，漏漆等现象。漆膜牢固，无剥落、裂纹等缺陷。 五、油漆 1.表面进行喷涂处理。 2.涂漆均匀、细致、光亮、完整。漆膜牢固、无剥落、流痕和裂纹等缺陷。 六、技术标准 1. 本设备材料符合GB标准规定。 2. 所有量度、尺寸、重量均用国际单位（SI）表示。 3. 我公司已通过ISO9001质量体系认证。 七、测试 1.所有闸门及电动启闭机在制造与装配后，以及在制造厂发运前均经过检查及整机试验。其中包括材料的检查与试验、制造时的部件与工艺检查，制造后性能测试及油漆工作的检查与测试。 2.各项测试工作在我公司进行如需要并由*代表到场。 3.闸板、闸框及框架取得试棒的化学成分分析验证其成份。 4.我公司将提供所有螺杆材料试验证明。 5.校核启闭机的所有功能，并进行常规试验。 6.闸门检验后将门板与门框组成整体后包装及运输或手电两用螺杆式启闭机。