

Js聚合物防水乳液

产品名称	Js聚合物防水乳液
公司名称	云南左龙经贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:野牛 型号:50KG
公司地址	昆明市官渡区昌宏路国雅化工城C区7幢43号
联系电话	+86+0871-67393399 13888898878

产品详情

Js聚合物防水乳液是以特殊高聚物配制而成的优质防水剂，适用于混合各种灰砂浆。本品符合国家JC/T 1017-2006标准。

产品特性：

1. 具有优良的分散力与亲合性，能渗透到灰砂浆的细微空隙中去形成完整的防水体系，完全阻断水的渗透，使普通硅酸盐水泥的抗压强度提高5~30%
2. 使用无任何污染、干燥后具有优异的防水功能，优良的耐候、耐久性能、抗污染、抗风化、抗泛碱，透气而不渗水。
3. 与混凝土相融性好，粘结力强，不易裂，增强砂浆抗冻融性，防止粉化现象出现。
4. 砂浆层对钢筋及金属具有优良的保护性能，延长混凝土构筑物的寿命，确保建筑物的安全。
5. 为无毒、无害、不挥发、不燃烧、安全环保、经济实惠的理想绿色建材新产品。

适用范围:

1. 屋顶、地下室、厕浴间、建筑物内外墙等批荡、抹灰防水处理。
2. 改善提高贴面勾缝，如粘贴瓷砖、灰砂砖及大理石等所需砂浆的防水及粘结性能
3. 浴池、卫生间、各种水塔、净化池的表面抹灰防水处理。
4. 室内游泳池、储水池、水渠、地下隧道、各种土木工程等。
5. 适用于硅酸盐系列五大品种水泥。

使用方法：

1. 将防水乳液按比例（防水乳液：水泥：砂=1：2：4）搅拌混合均匀即可使用。
2. 用于裂缝补漏或网状细裂缝引起的漏水，可将本品与水泥（1：4）拌成腻子嵌缝、批刮即可。
3. 所用水泥须425#，五大类水泥均可使用，砂为中细砂。
4. 防水砂浆厚度约为3~5毫米，用量约在1.5~2.4kg/ m²

如有沉淀使用前先搅拌均匀，保质期为12个月