

# 双组份美缝剂防水防霉瓷砖填缝剂美缝剂厂家批发

产品名称	双组份美缝剂防水防霉瓷砖填缝剂美缝剂厂家批发
公司名称	广州品佳化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:品佳 规格:510毫升 颜色:镏金色
公司地址	广州白云区石井镇朝阳亭石南路
联系电话	020-31230035 13790171463

## 产品详情

品佳牌双管双组份美缝剂是广州品佳化工科技有限公司引进德国技术和设备，采用纯进口的聚合树脂与反应共聚体系，高档颜料制成的结构固化型美缝剂，是水性单组份型美缝剂的升级换代品。双管双组份美缝剂采用了瑞士独特胶瓶容器匹配静态混合嘴，经胶枪挤压，使胶体充分混合后，反应固化成型。成型后可达到高强度、高硬度、附着力强的效果。可应用厨房与卫生间的边角部位、地板瓷砖缝、墙面瓷砖缝。使洗手盘、马桶、瓷缝、等缝隙起到持久光洁亮丽，且有着不收缩、不发霉、可洗刷、耐水泡、耐油污、耐酸碱、耐老化等诸多优点适应于各类地板瓷缝，墙面瓷砖缝，柜台，窗台，橱柜，厨房，家具等缝隙美缝。各类石材、木板、玻璃、铝塑板等材料边角的缝隙美缝装饰。

### 品佳双管双组份美缝剂使用方法:

先装上专用胶嘴，再套上专用优质省力胶枪，胶嘴出胶前让胶嘴朝上打胶，胶嘴出胶后朝下打掉前端40公分左右的胶方可施工。（前端40公分左右的胶混合不均匀）先清洁施工表面的污物、水、疏松层、在缝隙边上贴上美文纸或胶粘带，再施胶。施胶后用圆形棒或压缝球刮平修直胶条。胶体未干之前将美文纸或胶粘带撕开即可。

### 注意事项:

1. 使用时必须装配专用胶嘴，配合省力优质胶枪。
2. 胶嘴出胶前让胶嘴朝上打胶，胶嘴出胶后朝下打掉前端40公分左右的胶后方可施工，否则前端的胶体可能不固化。
3. 不可用于阳光直晒的地方。

4. 胶体固化后需要清除的方法: 可以用热水或电吹风加热后用刀消除。
5. 当温度低于5℃时, 请用双组份美缝剂专用胶枪施工或在50℃-70℃热水中浸泡15分钟再打胶。
6. 施工后须养护24小时方可以使用。

保质期: 12个月 储存条件:避免阳光直晒, 防潮, 干燥通风环境。

运输信息:非危险品, 但需防雨防晒。