

软启动器破碎机软启动器矿山软启动柜碎石机变频器

产品名称	软启动器破碎机软启动器矿山软启动柜碎石机变频器
公司名称	乐清市康森电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:15KW
公司地址	乐清市北白象镇后西漳村
联系电话	0577-61377061

产品详情

源泰在线式软启动柜

一、产品概述：

一体机软启动器（简称）源泰在线式软启动柜。380V三进三出就可以直接使用，无需加交流接触器（质保一年），源泰在线式智能电机软启动柜是专门针对鼠笼式三相异步电动机的起动、停止和保护开发的高性能产品，内置断路器，具有功能齐全、操作简单、直接安装使用、免调试、少维护等优点。YT900R8在线式软启动器具有无级加速平滑起动功能。对电网以及管网实行无冲击损害，大大延长了设备使用寿命。

可以广泛适用于各种交流电机风机，水泵，消防泵，喷淋泵，排污泵，深井泵，空压机，制砖机，破碎机，矿山机械等设备的控制，实际平滑起动，无级加速。

二、产品功能：

- 1、YT源泰软起动，重载起动功能 具有六种起动方式，适应各种场合。可以根据客户需求采取单机起动、多机同时起动、多机顺序延时起动功能。
- 2、软停止功能 可以选择自由停车、软停车等。
- 3、综合保护功能 同时具有对电机、自身系统和旁路交流接触器的保护功能。电机保护具有短路、过载、过流、缺相等12种保护。
- 4、多种控制方式 既可本地控制，也可远方控制，还可以与其它设备进行闭锁；设有通讯接口，方便实现自动控制。电流电压双闭环控制，适用电机广。启动 电流和电压均可调整。
- 5、LCD大屏幕中文显示，参数设置、查询方便，工作状态实时显示。
- 6、软起斜坡时间和维持时间可调，可适应低电压或者变压器容量偏小场合。

三、性能指标：

环境温度湿度：-10 ~+40 ，周围空气相对湿度95%以下。

海拔高度：不超过2000m，否则降额使用。

供电电源：市电、自备电站、柴油发电机组三相交流 $380V \pm 15\%$ 或 $660V \pm 15\%$ 、50Hz，电源容量应满足软起动器对电动机的起动要求。（一般要求电源变压器容量为负载额定功率的1.5倍以上）

适用电机：鼠笼式三相异步电动机

起动频次：根据负载情况而定

冷却方式：强迫风冷

防护等级：IP20（可根据客户要求订做更高防护等级）。

四、技术参数

控制方式：键盘，键盘+外控，外控，通讯多样化

起动方式：限流，降压，限流+突跳，降压+突跳

电压：AC 380V，AC 660V AC1140V

控制功率：630KW软起动器，500KW软启动柜，400KW软启动柜，315KW软启动柜，280KW在线式软启动器，250KW在线式软启动器，185KW在线式软启动器，220KW在线式软启动器，200KW在线式软启动器，160KW在线式软启动器，132KW在线式软启动器，115KW在线式软启动器，90KW在线式软启动器，75KW在线式软启动器，55KW在线式软启动器，45KW在线式软启动器，37KW在线式软启动器，30KW在线式软启动器，30KW在线式软启动器，22KW在线式软启动器，18.5KW在线式软启动器

大量供应无旁路软启动器，中国最好的软启动器，源泰电气专业制造。现货生产销售产品制造精良，性能卓越，拥有先进控制功能，升级换代。是今工业领域、矿山、消防、生活供水、城市排污等优秀产品。

旁路型电机软启动器

青海省电机软启动器价格 YT900R8系列电机软启动器

适用于交流380V,660V,1140V、50(60)Hz、额定电流1200A及以下5.5KW~630KW的三相交流鼠笼型异步电动机，采用的面板操作显示方式，既方便用户进行参数设置、修改，了解软启动的各种功能，又方便用户观察软启动器和电机的工作情况；不需要加装热继电器，即能在电机启动和运行过程中有完善的保护功能；采用闭环控制，大大提高了电机的软转矩启动和软转矩停车的平稳性和可靠性；运行时采用旁路接触器，运行功耗近乎零，既提高了可靠性又缩小了体积。

源泰YT900R8系列电机软启动器

为装置型，需在柜体内加装断路器（短路保护器）和交流接触器（启动完成后旁路用），并与开关配合组成电动机控制电路。

作用

降低电动机的启动电流，减少配电容量，避免增容投资；
减少启动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命；
平稳的启动和软停车避免了传统启动设备的喘振问题、水锤效应；
多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况，改善工艺；
完善可靠的保护功能，更有效的保护电动机及相关设备的安全； 可用于频繁起、停的场合。

特点 启动方式：根据负载特点选择不同的启动模式及参数设置，可最大程度的使电动机实现最佳的启动效果；三种启动方式：电压斜坡启动——可得到最大的输出扭矩；限流启动——可有效地限制启动电流；点动——可实现试车调试功能。 高技术性能：由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度；高强度抗干扰功能。

高可靠性：源泰YT900R8软启动器所有电器元件均经过严格的筛选，其主控板还须经过72小时高温循环试验和振动试验，从而保证了出厂产品的高可靠性；
优化的结构：独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式，非常方便用户的集成、成套；
多重保护功能 源泰YT900R8软启动器对电动机的启动有多种保护功能(如过流、过载、缺相、过热等)，可降低集成或成套成本，简化电路。 键盘设置功能：便捷直观的操作显示键盘，可根据不同负载，对起停、运行、保护等参数进行设置、修改

技术要求 源泰YT900R8系列智能软启动器应符合下述使用条件与安装方法要求，否则性能不予保证，严

重时甚至会造成软起动器寿命缩短直至损坏。

软起动器使用条件 1、电源电压：交流380V~1140V，50/60Hz；

2、适配电机：鼠笼式三相异步电动机，电机的额定功率与软起动器额定功能匹配；

3、起动频率；每小时不超过30次；4、冷却方式：自然风冷；5、保护等级：IP20；

6、环境温度：-30 ~+55 ；7、环境湿度：相对湿度不大于95%且无凝露；

8、使用场所：室内无腐蚀气体和导电尘埃，室内通风良好，震动小于0.5G的地方；

9、海拔高度：海拔在3000米以下，若海拔超过高度，则适当提高软起动器功率。应用行业

水泵——利用软停车时缓解泵的水锤现象，节省了系统维护的费用；

球磨机——利用电压斜坡起动，减少齿轮转矩的磨损，减少维护工作量，既节省时间，又节省开支；

风机——减少皮带磨损和机械冲击，节省了维护的费用；

压缩机——利用堵转保护和快速，保护避免机械故障或阻塞造就电机过热而烧坏；

传送机械——通过软启动实现平滑渐进的起动过程，避免产品移位和液体益处。

YT源泰电气大量供应无旁路软启动器，中国最好的软起动器，变频器，源泰电气专业制造。现货生产销售产品制造精良，性能卓越，拥有先进控制功能，升级换代。是今工业领域、矿山、消防、生活供水、城市排污等优秀产品。