

厨房煤气报警器厂家家用燃气泄漏感应器批发

产品名称	厨房煤气报警器厂家家用燃气泄漏感应器批发
公司名称	深圳市家家优科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:家优 型号:SG-2008C 546:654
公司地址	深圳市龙岗区布吉镇吉华路下水径湖北宝丰工业区综合楼8楼
联系电话	0755-89206127 15013775514

产品详情

厨房煤气报警器厂家家用燃气泄漏感应器批发 天然气探测器价格 产品名称：燃气 产品型号：SG-2008C
产品类型：燃气系列 产品规格：标准 燃气泄漏危害：

- 1、可燃气体浓度超过爆炸下限时，遇火种（打火机、电器开关、静电等）则发生危险，造成伤害。
- 2、一氧化碳为无色无味的剧毒气体，通过呼吸道吸入与人体血红蛋白结合，造成人体缺氧而中毒。
- 3、城市煤气中本身含有大量的一氧化碳，故天然气泄漏时，有一氧化碳中毒的危险，另外，天然气、煤油、木材等不完全燃烧同样产生一氧化碳。天然气泄漏使室内浓度达到报警器浓度后，报警器的红色指示灯亮，蜂鸣器发出“辟-辟-”的报警声，声光报警，可以给用户提示，有效避免火灾、爆炸、等恶性事故的发生。

产品特点燃气报警器 1、自动复位 2、采用微处理器控制 3、高可靠性传感器 4、故障自动检测指示

5、探测天然气、液化石油气 6、SMT工艺制造，稳定性强

煤气报警器款式繁多，具体的安装需跟技术人员沟通进行选择，刘经理15013775514 0755-89206127
商务Q:272820915 产品安装: 1、电源指示：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。

2、报警指示：红灯，报警时闪亮。 3、接通电源，绿灯亮或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。

4、当所检测到可燃气体泄漏达到预警浓度，报警器开始报警，红灯闪亮，发出90db报警声音

5、当所检测气体的浓度下降到预警浓度以下，报警器停止报警。基本参数： 工作电压：AC220V

消耗功率： 2W 工作温度：-10 ~ +50 工作湿度： 95%RH 报警方式：联网输出 /声光报警

报警声压： 70dB/m 报警浓度：10%LEL 报警浓度误差：±5%LEL 报警输出：继电器输出（常闭）

外形尺寸：110*70*40mm 厨房煤气报警器厂家家用燃气泄漏感应器批发 天然气探测器价格