

埃克斯石泉县美孚DTE 10 Excel 22

产品名称	埃克斯石泉县美孚DTE 10 Excel 22
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:福斯 型号:RU1879
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

美孚格高11，22和30高性能润滑油产品描述美孚格11，22和30的油是聚亚烷基二醇系（PAG）的高性能润滑油，能提供优秀的润滑在极端温度齿轮，轴承和在条件远远超出矿物油的能力循环系统的应用程序。它们是剪切稳定，并具有对热降解，氧化和淤渣和沉积物的形成优秀的阻力。它们采用专有的添加剂配方，旨在加强EP/抗磨保护，防腐防锈保护和泡沫性而不从PAG基础油的固有属性减损。

美孚格高11，22，30具有很高的粘度指数，并且是无蜡，它们具有极低的倾点。其摩擦和牵引系数（例如，在不符合要求的齿轮或轴承的接触）比矿物油更低。这些优异的润滑特性有助于在许多应用中提供较低的工作温度。

美孚格高11，22和30都在最严苛的工业应用超过25年提供卓越的性能。他们建议由大型塑料压延机，造纸机轴承，压缩机和齿轮制造商使用，并且是首选产品，为许多严峻的业务应用。

应用美孚格润滑油推荐用于所有类型的普通和减摩轴承和工业封闭式齿轮高达200oC.具体应用的散装油温度最恶劣的条件包括：

- 严重吸塑年历操作
- 高温造纸机轴承
- 工业用密封式齿轮 - 正齿轮，锥齿轮和蜗杆传动
- 往复和旋转空气，天然气，二氧化碳和其他工艺气体

特点和好处

美孚拉力士PE R-A，R-B，RC和RD 220是专门设计来帮助提供长期无故障压缩机的性能。美孚拉力士PE R-A，R-B，RC，RD 220产品是NSF H1注册偶然接触食品”“食品机械润滑剂，满足要求润滑油与食品偶尔接触的FDA（21 CFR 178.3570）和加工助剂用于生产烯烃聚合物用于接触食品FDA（21 CFR 177.1520使用）

美孚拉力士PE R-A，R-B，R-C和RD 220压缩机油具有以下优点：

特点优势和潜在的好处

高中性和低反应性成分不干扰催化聚合反应

高纯度的组件不诱导最终聚合物任何变色或气味

适用于食品包装用高分子材料制造的部件

低极性，适用于电绝缘和薄塑料袋（塑料袋）的制造的聚合物

优质的产品减少维修停机

适合在他们可以接触食物的应用

高纯度水平，使他们不会修改聚乙烯性能

润滑油有助于延长压缩机寿命

良好的热稳定性和化学稳定性，导致较低的存款和更长的石油寿命

应用

美孚拉力士PE R6A，R-B，RC，RD 220有以下应用：

高压乙烯压缩机

用于食品接触应用的聚乙烯生产的压缩机

优点美孚齿轮油600系列油品具有以下优点：?油品寿命较长，从减少氧化和石油退化造成的-和更低的油体温度?减少牙齿磨损，由于优异的承载性能?增强抗锈蚀和铜轴承金属腐蚀?良好的润滑水存在时，由于标记的抗乳化液的形成和标记抗泡沫性能?较小的齿轮箱，可用于给定的传输载荷?降低功耗由于降低摩擦系数?库存减少是由于广泛的应用范围?无铅添加剂技术减少了对健康和环境的危害?降低维护和维修成本得到提高营业利润

应用美孚齿轮油600系列润滑油推荐用于密闭的工业齿轮的循环或飞溅式润滑在散装油经营温度高达110。（最）低油温由倾点支配。这些油还可以令人满意地混合，但一个合适的加热器将是必要的重质(原)油在环境温度，并也为低于18 的较轻的。非齿轮应用美孚齿轮油600系列产品包括：联轴器，螺钉和重仓平原轴承在低速下运行。注意：对于蜗轮在散装油温高于95 ° C -美孚格高或美孚SHC 600系列产品应该被使用。