

压力变送器 压力传感器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 压力变送器 压力传感器 |
| 公司名称 | 沈阳康嘉仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 量程:0-80MPa 输出:4-20mA等可选 |
| 公司地址 | 沈阳市大东区望花南街 |
| 联系电话 | 024-82912258 13998159260 |

产品详情

产品介绍：

该系列变送器选用优质的敏感元件，加上不锈钢一体加工方案，通过高可靠的后端放大处理电路，将被测介质的压力转换成标准电信号输出。成熟和精湛的生产工艺确保产品的稳定性和质量。

【系列用途】：

天然气压缩机领域、加气机领域、燃气子站、燃气钻井平台领域、液体压力检测设备

【产品特点】：

通过第三方emc检测机构认证；

不锈钢一体式结构，可靠性高

无o型圈，无腐蚀，无泄漏

温度补偿范围宽，信号输出稳定可靠

成熟生产工艺，一致性好

可提供可提供本安型exiaiiict6、隔爆型exdiibt5

可根据用户要求定制配套

【产品参数】：

测量介质: cng、lng、与304不锈钢兼容的其它介质

量程范围: 0 ~ 100mpa内任意量程(最小量程为0 ~ 5kpa)

综合精度: $\pm 0.25\% \text{ fs}$ 、 $\pm 0.5\% \text{ fs}$ 、 $\pm 1.0\% \text{ fs}$ (智能型 $\pm 0.1\% \text{ fs}$ 、 $\pm 0.25\% \text{ fs}$ 、 $\pm 0.5\% \text{ fs}$)

工作电压: 14 ~ 36vdc , 标准24vdc $\pm 5\%$, 纹波小于1%

输出信号: 4 ~ 20ma (两线制)、0 ~ 5vdc (三线制)、用户自定

介质温度: -20 ~ 70

温度影响: $\pm 0.5\% \text{ fs}$ (0.1级)、 $\pm 1.5\% \text{ fs}$ (0.25级)、 $\pm 3.0\% \text{ fs}$ (0.5级)、 $\pm 5.0\% \text{ fs}$ (1级)

稳定性: $\pm 0.25\% \text{ fs/年}$ (0.25级)、 $\pm 0.5\% \text{ fs/年}$ (0.5级)、智能型 $\pm 0.1\% \text{ fs/年}$

过载压力: 2倍满量程

详情或其他传感器请访问 : <http://www.sykangjia.cn/>