

西卡 Retardan-200P 石膏缓凝剂

产品名称	西卡 Retardan-200P 石膏缓凝剂
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:瑞士西卡 型号:200P 含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

西卡 Retardan®-200P 石膏缓凝剂

产品描述

retardan-200 P是一种粉状高效石膏基粘合剂材料的缓凝剂。

使用 retardan-200 P提供了设置时间和硫酸钙粘合剂性能优良的性能调整。

该产品特别适用于以下的应用领域:

制作石膏板（石膏板/板）、纤维板、隔墙板、天花板、石膏砌块

干粉石膏基产品如建筑石膏，渲染，灰泥，粘结、填充物、石膏、牙科医疗石膏

基于砂浆找平层硫酸钙粘合剂和三元化合物，自流平找平层和垫层

特性/优点

retardan-200 P的好处包括，但不限于以下内容：

非常有效的缓凝，在已经非常低的添加量

允许粘结剂浆凝固时间调整到制造过程中的需要

增长硫酸钙基材料上加工时间几个小时，取决于添加量

兼容多种硫酸钙粘合剂的种类和其他添加剂，如西卡viscocrete高效减水剂

retardan-200 P允许大型混合制备，从而降低应用成本

没有减少石膏制品的最终强度（不像柠檬酸）

统一质量保证稳定的生产过程以及均匀性和最终的石膏产品同质化

生态问题，游离甲醛

产品数据

外观/颜色 浅黄色粉末

包装 20公斤/袋

技术数据

化学碱 改性氨基酸

密度 约380公斤/立方米（体积密度）

PH值 7 - 9 at +23 ° C (30% solution)

氯离子 0.1 %

内容% w/w

等效氧化钠 2.0 %

as % Na₂O

应用细节

添加量 典型的用量范围：石膏板的生产：0.01% - 0.001的重量的粘合剂；

干砂浆：0.1% - 0.01的总干混重量。

在硫酸钙粘合剂类型差异、原料来源、煅烧的方法，在工厂/或工作现场会影响石膏粘结剂固化时间，因此retardan-200 P.添加量粘合剂等个别参数和储存条件

注：初步测试是必需的，以确定确切的添加量为您的特定条件。请联系我们的技术服务，以提供更多的信息和援助。

应用/限制条件

兼容性 retardan-200 P可以结合其他许多西卡产品以及最常用的石膏添加剂，如减水剂、发泡剂、消泡剂和稳定剂。组合即西卡viscocrete高效减水剂改善流动性和凝结时间的调整可以实现。

注：总是进行试验之前，结合产品具体的组合和联系我们的技术服务信息的特定组合与西卡产品。

应用说明

分配 在非常低的添加量使用时,retardan - 200 P可能被稀释或添加在纯水中预溶解容易。有关更多信息,请联系我们的技术服务和帮助。

清洁工具 用清水清洗所有的工具和应用设备后立即使用。

价值基础 本产品数据表中所述的所有技术资料都是以实验室测试为基础的。

局部限制 请注意，由于当地的具体规定这个表的应用领域的准确描述的性能结果。

健康和安全 产品，用户应参考最新的材料安全数据表

法律注释

有关产品知识和经验，适当的储存、处理和应用在正常条件下根据西卡的建议。在实践中，在材料上的差异，及现场的实际情况是这样的，关于适销性或适合特定目的的任何保证，也不出任何法律关系而产生的任何责任，可以推断，从这些信息，或任何书面建议，或任何其他建议。该产品的用户必须测试该产品的适用性和用途的适用性。西卡有权改变其产品的性能。必须遵守第三方的专利权。所有的订单都接受我们目前的销售和交付条款。用户必须始终是最新发布的相关产品的本地产品数据表，该产品的副本将按要求提供。

可能是必要的，以适应上述免责声明，以特定的当地法律和法规。这个声明的任何变化可能与西卡®公司法律在巴尔许可实施。