

# 手扶式混凝土激光整平机型号规格

产品名称	手扶式混凝土激光整平机型号规格
公司名称	济宁奥萨机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:萨奥 型号:SDJP-23
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-3168069 13355185855

## 产品详情

手扶式混凝土激光整平机型号规格

手扶激光整平机适用范围：

手扶激光整平机适用于形状较简单，作用量大，施工质量要求较高的码头、堆场、高速公路、机场、大型广场、停车场、市政道路等工程中。

手扶激光整平机的性能优势：

- 1，传统的地坪施工多采用人工支模，振动棒振捣尺整平，人工操作的地坪常有密实度不均匀，平整度差以及作业效率低等缺点；
- 2，本产品的激光控制系统通过反馈调节，实时监控地坪的标高，确保地坪的水平平整度和保证地坪的密实均匀；
- 3，本产品能一次性铺设混凝土基层，将其抹平震荡光滑，您的工作速度将大大提高，因为该机器自动设定标高，使得操作员快速高效的通过工作区域；
- 4，本产品体积小，重量轻，操作简单，价格合理，6.6KW的进口本田汽油发动机启动能力强，运行更加平稳；

5, 本产品采用液压传动技术, 液压传动同其他传动方式比较, 传动功率相同, 液压传动装置重量轻, 体积紧凑, 可实现无极变速, 调速范围大, 能够频繁迅速换向传动, 工作平稳, 与电气控制相结合使整机的动作和操作实现自动化。

手扶激光整平机技术参数:

型号 SDJP-23

发动机型号 HONDA GX390 电启动

类型 4冲程单缸汽油机

功率 13HP/3600(r/min)

机油容量 1.12L

燃油消耗率 313g/kwh

驱动 液压马达

车轮 防滑轮胎

行车速度 0-50m/min

类型 自调平

振动梁宽度 2500mm

激振力 500N

振动频率 50Hz

刮平板调平控制 液压自动控制

控制方式 激光扫描微电脑控制

操作方式 手扶式

前进，后退 手柄控制、无极变速

转向 液压控制

燃油容量 6.5L

液压油容量 25L

外形尺寸 2237x2643x2031mm (LxWxH)

重量 400kg

手扶激光整平机售后服务：

厂家承诺：一年质保，终身维修

购买我厂手扶激光整平机的理由：

- 1、我们是生产厂家，质量有保障，价格有优势；
- 2、购买前，你可以来我厂实地考察，亲自试机；
- 3、购买时，签订购销合同，交易有保障；
- 4、购买后，我厂派专业技术人员，上门指导，亲自调试设备；
- 5、使用过程中如果出现问题，首先技术人员电话指导，如果解决不了；技术人员48小时内上门维修

专业销售顾问：王雪

业务电话： 133-5518-5855（也可以加微信）

0537-3168-069

QQ: 334121-4583

产品网址：<http://www.561699.com>

赶快拿起手中的电话拨打订购吧！！！！