

山东品牌Q347H蜗轮锻钢球阀供货商

产品名称	山东品牌Q347H蜗轮锻钢球阀供货商
公司名称	山东沪工阀门有限公司
价格	850.00/个
规格参数	品牌:沪工 型号:Q347H
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区豪信北区
联系电话	0536-5070888 18753682588

产品详情

阀门作用于现在工业中的方方面面，在人们生产生活的推动下，阀门市场日益壮大。伴随着人们需求增长的不仅仅是阀门生产、销售厂家的数量，还有阀门的种类。市场上阀门的种类的多样化，也会给人们带来许多的不便，很多人在购买阀门时不能准确地选用自己需要的类型的阀门，在此以山东沪工阀门科技有限公司生产、出售15963678999的蜗轮球阀为例，整理了一些这种球阀的性能、参数，做一下参考。

目前蜗轮球阀已发展成为一种主要的阀类。山东沪工阀门科技有限公司生产、出售的球阀主要用于截断或接通介质，也可用于流体的调节与控制，O型球阀能够进行比较精确的流量调节与控制，而三通球阀则用于分配介质和改变介质的流向。另外，球阀还具有其它阀类不可匹敌的优点，如：

- a、流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- b、开关迅速、方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。
- c、密封性能好。球阀阀座密封圈易于保证密封，而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
- d、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
- e、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
- f、球阀通道整光滑，不易沉积介质，可以进行管线通球。

这一系列的完美性能，需要工人在每个生产环节对质量严格把关才能使其更好地发挥出球阀本身其他阀类不能匹及的优势，而这些完美的性能也是对我们山东沪工阀门科技有限公司的以“质量为本”的宗旨的真实反馈。蜗轮锻钢球阀型号说明：Q47F/N/H/Y-16/420C Q347F/N/H/Y-150LB/2500LB Q647F/N/H/Y-16/420C Q947F/N/H/Y-150LB/2500LB 蜗轮锻钢球阀的主要适用范围：适用于：化工、石油、天然气、冶金等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。

蜗轮锻钢球阀的性能参数： a、工作压力：1.0Mpa-42.0Mpa 150LB-2500LB。

b、工作温度：-46+550 。 c、驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动等。

d、连接方式：法兰、焊接、对焊、承插焊、等。

e、制造标准：国标GB、JB、HG，美标API、ANSI，英标BS，日本JIS、JPI等。 f、阀体材质：

锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

国标蜗轮锻钢球阀设计标准：设计和制造标准按照: GB12237—1989通用阀门
法兰和对焊连接钢制球阀 结构长度按照: GB12221；
连接端尺寸按照：JB/T79,GB9113,HG20592； 检验和测试按照: JB/T 9092、 GB/T13927-1992
通用阀门 压力试验 美标蜗轮锻钢球阀设计标准：设计和制造标准按照: ASME
B16.34,API6D等； 结构长度按照: ASME B16.10； 连接端尺寸按照：ASME B16.5,ASME
B16.25； 检验和测试按照: API598； 防火设计按照：API607；

山东沪工阀门科技有限公司Q347H蜗轮锻钢球阀订货须知：

- 1.用户已确定阀门类型和型号（尤其是非标准型号）时，用户应正确说明其型号的含义和要求。 2
- 2.用户应根据样本所列产品型号进行订货，如对产品项目有特别要求，请在订单中说明：1) 结构长度2) 法兰标准3) 阀门的结构形式：如通道全通径或缩径、体盖连接形式4) 阀门内件及对材料的其他要求5) 力试验、检验标准、标识及其他要求。
- 3.当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。 4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。
- 5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求，产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。
- 6.中致阀门所有产品质保时间为：客户正式安装使用12个月之内或产品出厂18个月之内。